



Baliza de la serie X7965 en color ámbar con montaje magnético de succión.

SKU: X-7965AVM Marca: ECCO Categoría: Ámbar

\$1,894.16

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>SAE Clase I<li style='margin-bottom: 5px;'>11 patrones de destello<li style='margin-bottom: 5px;'>Operación 12-24 VCC<li style='margin-bottom: 5px;'>Lente de policarbonato<li style='margin-bottom: 5px;'>Base de aluminio</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones técnicas</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Modelo: X7965AVM<li style='margin-bottom: 5px;'>Corriente: 3.6 A<li style='margin-bottom: 5px;'>Perfil: 56°<li style='margin-bottom: 5px;'>Montaje: Magnético de vacío<li style='margin-bottom: 5px;'>Rango de temperatura: -22°C a +122°C</div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Aplicaciones</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Vehículos de emergencia<li style='margin-bottom: 5px;'>Equipos industriales<li style='margin-bottom: 5px;'>Maquinaria pesada<li style='margin-bottom: 5px;'>Vehículos de construcción<li style='margin-bottom: 5px;'>Sistemas de seguridad</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Contenido del paquete</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Modelos disponibles</div></div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Adaptador de enchufe de cigarrillo</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>X7965AVM - 56°<li style='margin-bottom: 5px;'>X7970AVM - 76°</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Dimensiones</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Altura: 56° (124 mm)<li style='margin-bottom: 5px;'>Ancho: 6.56° (165 mm)<li style='margin-bottom: 5px;'>Ángulo de visión: 120° (típico)</div></div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Garantía</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>2 años</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	SAE Clase I para alta visibilidad
Característica 2	11 patrones de destello programables
Característica 3	Operación 12-24 VCC sin interrupciones
Característica 4	Lente de policarbonato resistente a impactos
Característica 5	Montaje magnético de succión seguro
Característica 6	Rango térmico ampliado -30°C a +50°C