



Baliza LED color ámbar con montaje magnético de succión DE 7" de altura

SKU: X7970-A-VM Marca: ECCO Categoría: Ámbar

\$2,701.52

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Sección de contenido con flex/grid --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Descripción</h3><p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;'>La baliza de la serie X7970 combina todos los principales beneficios de la última tecnología LED con un lente tradicional de estilo estroboscópico a un precio comparable al de un estroboscopio.</p><p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;'>Disponible en ya sea con perfiles de altura de 5.6" o 7.6", el X7970 es adecuado para una amplia gama de aplicaciones donde se requiere una luz SAE Clase I de alta intensidad.</p><p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;'>El 7970 cuenta con operación de 12-24VDC y 11 patrones de destello que producen una señal de advertencia que llama la atención.</p><p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;'>Las balizas LED Pulse® II de la serie 7970 ofrecen una salida de luz SAE Clase I y un funcionamiento del flash (Pulse8) combinado con una larga vida sin mantenimiento y bajo consumo de amperios (3.6 A), lo que hace que esta baliza sea una opción rentable para muchas aplicaciones.</p><p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;'>Reemplace fácilmente las luces estroboscópicas o las balizas giratorias con la última tecnología para que no se requiere mantenimiento continuo.</p><p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;'>Los modelos de imño cuentan con un cable de cigarrillo recto de 15.6"; con enchufe conmutado.</p></div></div><!-- Sección de especificaciones --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características</div><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>12-24 Vcc, 3.6 amperios<li style='margin-bottom: 5px;'>Elige la altura del perfil: 5.6" (Serie X7965) o 7.6" (Serie X7970)<li style='margin-bottom: 5px;'>Diámetro: 6.5" (165mm)<li style='margin-bottom: 5px;'>11 patrones de destello<li style='margin-bottom: 5px;'>Base: Aluminio, lente de policarbonato<li style='margin-bottom: 5px;'>Adaptador de enchufe de cigarrillo conmutado (modelos con imño)<li style='margin-bottom: 5px;'>Rango de temperatura: -22 °F a +122 °F (-30 °C a +50 °C)</div></div><!-- Separador --><hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Lente estroboscópico de alta intensidad con tecnología LED de larga duración
Característica 2	11 patrones de destello configurables para máxima visibilidad en campo
Característica 3	Operación dual 12-24 VDC con bajo consumo de 3.6 A para flotas mixtas
Característica 4	Cable de alimentación de 15 pies (4.6 m) integrado en modelos magnéticos
Característica 5	Base de aluminio y lente de policarbonato para resistencia en condiciones severas
Característica 6	Altura ajustable entre 5 o 7 pulgadas según requerimiento de aplicación