

Sin imagen disponible

Baliza LED color rojo con montaje magnético de succión de 7" de altura

SKU: X-7970R-VM Marca: ECCO Categoría: Ámbar

\$2,749.08

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent; '><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px; '><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; '><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8; '>Descripciôn</h3><p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px; '>La baliza de la serie X7970 combina todos los principales beneficios de la últime tecnología LED con un lente tradicional de estilo estroboscôpico a un precio comparable al de un estroboscopio.</p><p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px; '>Disponible ya sea con perfiles de altura de 5' o 7';, el X7970 es adecuado para una amplia gama de aplicaciones donde se requiere una luz SAE Clase I de alta intensidad.</p><p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px; '>El 7970 cuenta con operaciôn de 12-24VDC y 11 patrones de destello que producen una señal de advertencia que llama la atenciôn.</p><p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px; '>Las balizas LED Pulse® II de la serie 7970 ofrecen una salida de luz SAE Clase I y un funcionamiento del flash (Pulse8) combinado con una larga vida útil sin mantenimiento y bajo consumo de amperios (3.6 A), lo que hace que esta baliza sea una opciôn rentable para muchas aplicaciones.</p><p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px; '>Reemplace fácilmente las luces estroboscôpicas o las balizas giratorias con la últime tecnología para que no se requiere mantenimiento continuo.</p><p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px; '>Los modelos de imán al vacío cuentan con un cable de cigarrillo recto de 15'; con enchufe conmutado.</p></div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px; '><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column; '><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; '>Características</div><div style='padding: 15px; color: inherit; '><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; '><li style='margin-bottom: 5px; '>12-24 Vcc, 3,6 amperios<li style='margin-bottom: 5px; '>Elija la altura del perfil: 5' (Serie X7965) o 7' (Serie X7970)<li style='margin-bottom: 5px; '>Diámetro: 6.5' (165mm)<li style='margin-bottom: 5px; '>11 patrones de destello<li style='margin-bottom: 5px; '>Base de aluminio, lente de policarbonato<li style='margin-bottom: 5px; '>Adaptador de enchufe de cigarrillo conmutado (modelos con imán de vacío)<li style='margin-bottom: 5px; '>Rango de temperatura: -22 °F a +122 °F (-30 °C a +50 °C)</div></div></div></div></div>