



Baliza LED Cuadrada, base de polipropileno reforzado, perfil medio, 12-24 VCC, 24 patrones de destellos, ámbar

SKU: EB7185AAA Marca: ECCO Categoría: Ámbar

\$3,414.92

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='display: flex; flex-direction: column; gap: 20px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características</h3><p style='font-size: 15px; color: inherit; margin: 15px 0 0 0;'>Baliza LED Cuadrada, base de polipropileno reforzado, perfil medio, 12-24 VCC, 24 patrones de destellos, ámbar</p><p style='font-size: 15px; color: inherit; margin: 15px 0 0 0;'>EB7185 LED beacons offer SAE Class I light output and a choice of 24 flash patterns including simulated rotate mode with synchronization capability. Combined with a long, maintenance free service life and low amp draw, this beacon is a high performance, cost effective choice for many applications. Dual-color amber/clear illumination models are available. Easily replace strobe or rotating beacons with the latest technology so no ongoing maintenance is required.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-top: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; margin: 15px 0 0 0;'><li style='margin-bottom: 5px;'>VOLTAGE: 12-24 V<li style='margin-bottom: 5px;'>FLASH PATTERN: 24<li style='margin-bottom: 5px;'>APPROVAL: SAE CLASS I, CA TITLE 13, R10, IP55, AMECA, ROHS<li style='margin-bottom: 5px;'>HEIGHT: 3.3<li style='margin-bottom: 5px;'>WIDTH: 6.5<li style='margin-bottom: 5px;'>WARRANTY: 5 YEAR</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Sincronización entre múltiples balizas para operación coordinada
Característica 2	Reemplazo directo de balizas estroboscópicas o rotativas sin mantenimiento
Característica 3	Iluminación bicolor ámbar/claro para adaptarse a distintos escenarios
Característica 4	Bajo consumo de corriente para reducir carga en sistema eléctrico del vehículo
Característica 5	Base de polipropileno reforzado para resistencia a impactos y vibración
Característica 6	Certificación CA Título 13 para cumplimiento normativo en California