



Baliza LED de Pulso / SAE Clase I / 11 Patrones de Flash / 12-24 VDC / IP67 / Montaje Magnético de Vacío

SKU: X7960B-VM Marca: ECCO Categoría: Rojo-Azul-Verde

\$4,556.48

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Baliza LED de pulso diseñada para aplicaciones profesionales que requieren alta visibilidad y confiabilidad en condiciones exigentes. Ofrece salida luminosa SAE Clase I con operación de destello doble o cuádruple, combinada con una vida útil prolongada libre de mantenimiento y bajo consumo de corriente. La base de aluminio fundido incorpora recubrimiento anticorrosivo, mientras que la electrónica está encapsulada en epoxi para garantizar protección integral contra polvo, humedad y vibraciones. La lente de policarbonato con rosca permite acceder al microinterruptor del circuito impreso para la selección de patrones de flash sin necesidad de herramientas. El modelo con montaje magnético de vacío incluye cable recto de 15 pies (4.6 m) con conector para encendedor de cigarrillos y interruptor integrado. Representa una solución rentable para reemplazar balizas rotativas o estroboscópicas obsoletas con tecnología LED de última generación.</p></div><div style='margin-bottom: 20px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Luz LED SAE Clase I con destello doble/cuádruple<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• 11 patrones de flash programables seleccionables sin herramientas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Base de aluminio fundido con recubrimiento anticorrosivo<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Electrónica encapsulada en epoxi para protección ambiental<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Lente de policarbonato con sistema de rosca para acceso rápido<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Protección IP67 contra polvo y agua<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Bajo consumo energético en rango 12-24 VDC<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Montaje magnético de vacío con cable de 15 pies (4.6 m)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Conector para encendedor de cigarrillos con interruptor integrado</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tipo de luz: LED de pulso<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Clasificación SAE: Clase I<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Modos de destello: Doble o cuádruple<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Patrones de flash: 11 programables<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Color de iluminación: Azul<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Vida útil: Libre de mantenimiento</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Voltaje de operación: 12-24 VDC<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Consumo: Bajo amperaje<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Material de base: Aluminio fundido<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Protección electrónica: Encapsulado en epoxi<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Grado de protección: IP67<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tipo de montaje: Magnético de vacío</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido y Cableado</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Baliza LED de pulso con lente azul<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Base magnética de vacío integrada<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Cable recto: 15 pies (4.6 m)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Conector: Encendedor de cigarrillos con interruptor</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Salida luminosa SAE Clase I con destello doble o cuádruple para alta visibilidad
Característica 2	Base de aluminio fundido con recubrimiento anticorrosivo para durabilidad extrema
Característica 3	Selección de 11 patrones de flash sin herramientas mediante microinterruptor interno
Característica 4	Electrónica encapsulada en epoxi para protección contra polvo, humedad y vibración
Característica 5	Consumo energético reducido en 12-24 VDC para menor carga eléctrica
Característica 6	Reemplazo directo de balizas rotativas o estroboscópicas sin mantenimiento posterior