



Baliza LED Pulse® serie 7960 SAE Clase I color ambar

SKU: X7960A Marca: ECCO Categoría: Ámbar

\$3,539.02

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Sección de descripción

Las balizas LED Pulse® serie 7960 ofrecen una salida de luz SAE Clase I y operaciàn de flash doble o cuàduple combinadas con una larga vida ßl sin mantenimiento y de bajo consumo de corriente, haciendo de esta baliza una opciàn rentable para muchas aplicaciones.

La base de aluminio fundido està recubierta contra la corrosiàn, los componentes electrànicos estàn encapsulados en epoxi para protecciàn contra el polvo, la humedad y la vibraciàn, mientras que la lente de policarbonato roscado permite una selecciàn fàcil del modo de flash sin herramientas (a travßs de un microinterruptor montado en la placa de circuitos). Reemplaza fàcilmente las balizas giratorias o estroboscàpicas antiguas con la àltima tecnologàa, por lo que no se requiere un mantenimiento continuo.

Secciàn de caracterßticas

- 1 300px; min-width: 280px; font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8; Caracteràsticas
- Montaje permanente de 3 pernos
- Color de lente: àmbre
- 16 LED de 3 W proporcionan una intensidad de flash sin igual
- 11 patrones de flash con control de intensidad alta / baja
- Lente de policarbonato con rosca
- Polaridad inversa, pico de tensiàn y protecciàn contra sobretensiones
- Rango de temperatura: -22 à + 122 àC (-30 à + 50 àC)

Separador

ESPECIFICACIONES

Caracterßtica 1	Salida SAE Clase I de alto rendimiento para màxima visibilidad
Caracterßtica 2	11 patrones de flash con intensidad ajustable segàn condiciones
Caracterßtica 3	Operaciàn dual o cuàduple con bajo consumo de corriente
Caracterßtica 4	Encapsulado epoxi contra polvo, humedad y vibraciàn
Caracterßtica 5	Selecciàn de modo sin herramientas via microinterruptor interno
Caracterßtica 6	Reemplazo directo de balizas giratorias tradicionales