



SKU: EB7813A Marca: ECCO Categoría: Ámbar

\$1,275.30

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

20px;"/><La baliza rotativa LED de la serie EB7813A genera una señal de advertencia de alta visibilidad diseñada específicamente para entornos industriales exigentes. Su tecnología LED de larga duración, libre de mantenimiento, la convierte en una solución de reemplazo superior para balizas estroboscópicas tradicionales. La compatibilidad con voltaje dual 12/24 VCC permite su implementación tanto en vehículos convencionales como en equipos eléctricos especializados, optimizando la estandarización de flotas.</p><p><La construcción con base de nylon reforzado y lente de policarbonato garantiza resistencia mecánica en condiciones severas, mientras que el sistema Flexi-Base con base de goma aísla vibraciones y protege la integridad del montaje. Los modelos DIN disponibles se adaptan al estándar DIN # 72591 con adaptador para tubo, ampliando las opciones de instalación según los requerimientos del equipo.</p><h3><Características principales</h3><Señal rotativa continua LED de alta intensidad para máxima visibilidad<Base de nylon reforzado con lente de policarbonato de alta resistencia<Diseño Flexi-Base con base de goma para absorción de vibraciones e impactos<Voltaje dual 12/24 VCC para compatibilidad con vehículos y equipos eléctricos<Rango operativo de temperatura de -40°C a +70°C<p><Montaje permanente mediante 3 tornillos; opciones DIN con adaptador para tubo</p><h3><Especificaciones técnicas</h3><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;"><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 8px; margin-bottom: 8px;"><div style="font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;"><Tipo de luz</div><div style="font-weight: 600; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;"><Baliza rotativa LED</div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 8px;"><div style="font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;"><Color</div><div style="font-weight: 600; color: inherit;"><Ámbar</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 8px;"><div style="font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;"><Clasificación SAE</div><div style="font-weight: 600; color: inherit;"><SAE J845 Clase I</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 8px;"><div style="font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;"><Voltaje</div><div style="font-weight: 600; color: inherit;"><12/24 VCC (dual)</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 8px;"><div style="font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;"><Material base</div><div style="font-weight: 600; color: inherit;"><Nylon reforzado</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 8px;"><div style="font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;"><Material lente</div><div style="font-weight: 600; color: inherit;"><Policarbonato</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 8px;"><div style="font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;"><Tipo de montaje</div><div style="font-weight: 600; color: inherit;"><Permanente 3 tornillos</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 8px;"><div style="font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;"><Opciones de montaje</div><div style="font-weight: 600; color: inherit;"><DIN # 72591 (adaptador para tubo)</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 8px;"><div style="font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;"><Protección vibración</div><div style="font-weight: 600; color: inherit;"><Flexi-Base con base de goma</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 8px;"><div style="font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;"><Aprobaciones</div><div style="font-weight: 600; color: inherit;"><SAE J845 Clase I, CE, R10, R65</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 8px;"><div style="font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;"><Tipo de señal</div><div style="font-weight: 600; color: inherit;"><Rotativa continua</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Base de nylon reforzado con lente de policarbonato resistente
Característica 2	Diseño Flexi-Base absorbe vibraciones e impactos industriales
Característica 3	Voltaje dual 12/24 VCC para flotas mixtas de vehículos
Característica 4	Señal rotativa continua de alta visibilidad en advertencia
Característica 5	Operación extrema de -40°C a +70°C sin degradación
Característica 6	Aprobaciones SAE J845 Clase I, CE, R10 y R65 internacionales