



Balizas LED Pulse® II, X7970A en color ámbar

SKU: X-7970A Marca: ECCO Categoría: Ámbar

\$2,322.20

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Salida de luz SAE Clase I de alta intensidad<li style='margin-bottom: 5px;*>Funcionamiento en flash Pulse8 altamente eficaz<li style='margin-bottom: 5px;*>Larga vida útil sin mantenimiento requerido<li style='margin-bottom: 5px;*>Bajo consumo de amperios eficiente<li style='margin-bottom: 5px;*>Reemplazo fácil de luces estroboscópicas</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Especificaciones Técnicas</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Tensión 12-24VDC<li style='margin-bottom: 5px;*>Consumo 3.6A<li style='margin-bottom: 5px;*>Perfil 76#39; (170mm)<li style='margin-bottom: 5px;*>Color Ámbar<li style='margin-bottom: 5px;*>Montaje 3 Bolt Flange / 1.6#39; Pipe<li style='margin-bottom: 5px;*>Ángulo de visión 120° (Típicamente)<li style='margin-bottom: 5px;*>Rango de temperatura -22°C a +122°C (-30°F a +50°F)</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Adicionales</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit;*><li style='margin-bottom: 5px;*>11 patrones de destello diferentes<li style='margin-bottom: 5px;*>Base de aluminio y lente de policarbonato<li style='margin-bottom: 5px;*>Modelo con adaptador de mechero (modelos con montaje de imanes)<li style='margin-bottom: 5px;*>Modelo con batería recargable disponible en Ámbar</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Aplicaciones</div><div style='padding: 15px; color: inherit;*><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Vehículos de emergencia<li style='margin-bottom: 5px;*>Equipos industriales<li style='margin-bottom: 5px;*>Maquinaria de construcción<li style='margin-bottom: 5px;*>Vehículos de transporte</div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Modelos Disponibles</div><div style='padding: 15px; color: inherit;*><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 5px;*>7970X (3 Bolt Flange/1.6#39; Pipe)<li style='margin-bottom: 5px;*>7970X-VM (Vacuum Magnet)<li style='margin-bottom: 5px;*>7970X-HBT (Semi-Permanent HBT)</div></div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Compatibilidad</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Sistema eléctrico de 12-24VDC<li style='margin-bottom: 5px;*>Compatibilidad con montaje en superficie<li style='margin-bottom: 5px;*>Integración con sistemas de seguridad existentes</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Durabilidad</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Construcción en aluminio resistente<li style='margin-bottom: 5px;*>Lente de policarbonato resistente a impactos<li style='margin-bottom: 5px;*>Diseño sellado para protección contra polvo y agua<li style='margin-bottom: 5px;*>Operación confiable en condiciones extremas</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Salida SAE Clase I para alta intensidad luminica en condiciones críticas
Característica 2	11 patrones de destello configurables para distintos escenarios operativos
Característica 3	Diseño sellado que elimina mantenimiento por ingreso de polvo y agua
Característica 4	Consumo eficiente de 3.6A para reducir carga en sistemas eléctricos vehiculares
Característica 5	Base de aluminio y lente de policarbonato para resistencia mecánica
Característica 6	Rango térmico -30°C a +50°C para operación en ambientes extremos