



Balun E1 -Adaptador BNC hembra 75 ohms a jack RJ45 120 ohms

SKU: BALUN-E1 Marca: EPCOM Categoría: Accesorios

\$685.44

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Adaptador de impedancia pasivo para E1</h3> <p>La función de un balun E1 generalmente es convertir una señal portadora E1 de un cable coaxial a un cable UTP.</p> <div style='margin: 20px 0; border-top: 2px solid #00a0df; width: 40px;'></div> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatible con conmutador Grandstream UCM6510. <li style='margin-bottom: 5px;'>No se requieren herramientas. <li style='margin-bottom: 5px;'>Instalación rápida y fácil. <li style='margin-bottom: 5px;'>No requiere fuente de alimentación. </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones</h3> <div style='margin: 20px 0; border-top: 2px solid #00a0df; width: 40px;'></div> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Velocidad de datos: 2048 Kbps <li style='margin-bottom: 5px;'>Interface desbalanceada: 75 ohm impedancia, 2 x BNC <li style='margin-bottom: 5px;'>Interface balanceada: 120 ohm impedancia, 1 x RJ45 <li style='margin-bottom: 5px;'>Perdida de inserción: 0.2dB (2 Mbps) <li style='margin-bottom: 5px;'>Perdida de retorno: -29dB (2 Mbps) <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 54 x 44 x 25 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 45g <li style='margin-bottom: 5px;'>Compliance: ITU G.703 standard pulse <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación: 0 ~ 75°C </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicación</h3> <div style='margin: 20px 0; border-top: 2px solid #00a0df; width: 40px;'></div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conversión pasiva coaxial a UTP sin fuente de alimentación
Característica 2	Compatible con conmutador Grandstream UCM6510
Característica 3	Instalación rápida sin herramientas especializadas
Característica 4	Baja pérdida de inserción de 0.2 dB a 2 Mbps
Característica 5	Cumplimiento estándar ITU G.703 para E1
Característica 6	Operación en temperaturas de 0 a 75°C