



Balun Extensor de Audio / 800 m (2625 pies) / RCA a RJ45 / CAT5-6 / Protección TVS Grado 3 / 60 dB Rechazo Diafonía

SKU: TT2001A Marca: EPCOM TITANIUM Categoría: VGA / DVI / HDMI

\$122.59

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;*><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.6; margin-bottom: 20px;*>El balun extensor de audio analógico estéreo permite la transmisión pasiva de señales de audio en tiempo real a través de cable de par trenzado CAT5/6, eliminando la necesidad de alimentación externa. Su arquitectura de transceptores pasivos integra conectores de cobre que optimizan la conductividad eléctrica, reducen la atenuación en largas distancias y mejoran el desempeño en altas frecuencias de audio. El sistema incorpora protección TVS de estado sólido contra sobretensiones transitorias, protección antiestática y contra rayos grado 3, garantizando integridad de señal en entornos eléctricamente adversos. Con un rechazo de interferencias y diafonía de 60 dB, este dispositivo de 55 gramos ofrece una solución robusta y portátil para extensión de audio profesional.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 25px;*>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.8; padding-left: 20px; margin-bottom: 25px;*>Transmisión de audio analógico estéreo en tiempo real hasta 800 m (2625 pies)Conectores 100% cobre para máxima conductividad y mínima atenuaciónProtección TVS de estado sólido contra sobretensiones transitoriasProtección antiestática y contra rayos grado 3Rechazo de interferencias y diafonía de 60 dBCompatibilidad con conectores RCA, RJ45 y cable UTP CAT5/6Diseño compacto y liviano de 55 gramosKit de transceptores pasivos sin requerimiento de alimentación externa<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 20px;*><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 5px;*>Conectividad</div><div style='line-height: 1.6;*>Entrada: RCA analógico estéreo
Salida: RJ45
Cable recomendado: UTP CAT5/6</div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 5px;*>Rendimiento</div><div style='line-height: 1.6;*>Distancia máxima: 800 m (2625 pies)
Rechazo diafonía: 60 dB
Transmisión: Audio en tiempo real</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 5px;*>Protección Eléctrica</div><div style='line-height: 1.6;*>TVS: Supresor de voltaje transitorio
Protección rayos: Grado 3
Antiestático: Sí</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 5px;*>Construcción</div><div style='line-height: 1.6;*>Material conectores: 100% cobre
Peso: 55 g
Tipo: Transceptores pasivos</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Transmisión pasiva sin alimentación externa
Característica 2	Conectores cobre para mínima atenuación
Característica 3	Protección TVS contra sobretensiones y rayos
Característica 4	Inmunidad ruido y diafonía de 60 dB
Característica 5	Diseño compacto de solo 55 gramos
Característica 6	Compatibilidad universal RCA y RJ45