



Balun Extensor de Audio Analogo Estereo RCA a RJ45 / Distancia 800 Metros (2625 Pies) / Cable CAT5-6 / Conector 100% Cobre / Protección TVS, Calidad Premium

SKU: TT2001A Marca: EPCOM TITANIUM Categoría: VGA / DVI / HDMI

\$143.87

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit;'> <!-- Sección de contenido con flex/grid --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'></h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit;'>El balún de audio TT-2001A es un dispositivo pasivo que permite la transmisión de señales de audio en tiempo real a través de un cable de par trenzado, cuenta con conectores de Cobre que ofrecen mayor conductividad, mejor desempeño en altas frecuencias(Audio y largas distancias) y mucho menor atenuación, algunas de las principales ventajas de este equipo es que cuenta con TVS (supresor de voltaje transitorio) de estado sólido incorporado para protección contra sobretensiones, es antiestático, ofrece protección contra rayos Grado 3, Inmunidad al ruido y diafonía de 60 dB. y rechazo excepcional de interferencias.</p> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Kit de transceptores pasivos con terminales RCA y RJ45. <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatible con equipos de audio, cd player, amplificadores, bocinas pasivas, bocinas activas. <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatibles con amplificadores VSSL, Epcompro audio <li style='margin-bottom: 5px;'>Transmisión en tiempo real por cable UTP cat 5e/6 (22AWG a 24AWG). <li style='margin-bottom: 5px;'>Impedancia 100 ± 20 ohms. <li style='margin-bottom: 5px;'>Conectores hembra RCA. </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Físicas y Eléctricas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>No requieren alimentación <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones 65(L) x 29(W) x 20.4(H) mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 55 gramos. <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación: -10°C a 50°C. <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de almacenamiento: -40° ~ 85°C. <li style='margin-bottom: 5px;'>Humedad Relativa: 0–95% (sin condensar). <li style='margin-bottom: 5px;'>Carcasa ABS. <li style='margin-bottom: 5px;'>Color Negro. <li style='margin-bottom: 5px;'>por defectos de fabricación. </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <!-- Imagen --> <div style='margin-bottom: 30px;'> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Transmisión pasiva sin alimentación externa
Característica 2	Conectores cobre para mínima atenuación
Característica 3	Protección TVS contra sobretensiones y rayos
Característica 4	Inmunidad ruido y diafonía de 60 dB
Característica 5	Diseño compacto de solo 55 gramos
Característica 6	Compatibilidad universal RCA y RJ45

Documento generado por RimeCommerce · SOITMEX | 03/08/2026 12:32