



Banda Síncrona de Tildeo / 160 MXL / 6.4 mm Ancho / Filamento Interno / Exterior

SKU: 190900011 Marca: HIKVISION Categoría: Partes o Refacciones

\$42.42

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'\><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 16px;'\>Banda síncrona de tildeo diseñada para operación precisa en domos PTZ de videovigilancia. Compatible específicamente con el modelo DS-2DE7320IW-AE y domos de dimensiones equivalentes. Su construcción con filamento interno proporciona soporte estructural que mantiene la integridad mecánica durante ciclos continuos de movimiento. El perfil dentado de 160 dientes garantiza sincronización exacta del mecanismo de inclinación, eliminando deslizamientos que comprometerían el posicionamiento de la cámara. Fabricada con materiales resistentes a condiciones ambientales exteriores para despliegues de larga duración.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'\>Características principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'\><li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 8px;'\>Banda síncrona de tildeo compatible con domo DS-2DE7320IW-AE<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 8px;'\>Compatible con domos similares de misma medida<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 8px;'\>Banda dentada de 160 para tildeo preciso<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 8px;'\>Filamento interno para soporte estructural y durabilidad<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 8px;'\>Diseño optimizado para estabilidad y sincronización precisa<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 8px;'\>Material resistente para operación continua en exteriores<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'\>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; color: inherit; background-color: transparent;'\><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; color: inherit; background-color: transparent;'\><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'\>Tipo de producto</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'\>Banda síncrona de tildeo</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; color: inherit; background-color: transparent;'\><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'\>Perfil dentado</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'\>160 MXL</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; color: inherit; background-color: transparent;'\><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'\>Ancho</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'\>6.4 mm</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; color: inherit; background-color: transparent;'\><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'\>Compatibilidad principal</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'\>Domo DS-2DE7320IW-AE</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; color: inherit; background-color: transparent;'\><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'\>Ambiente de operación</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'\>Exterior / Continuo</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; color: inherit; background-color: transparent;'\><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'\>Función mecánica</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'\>Tildeo (tilt) preciso</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; color: inherit; background-color: transparent;'\><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'\>Propósito de diseño</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'\>Estabilidad y sincronización</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatible con domo DS-2DE7320IW-AE
Característica 2	Compatible con domos similares de igual medida
Característica 3	Tildeo preciso con dentado de 160
Característica 4	Filamento interno para mayor durabilidad
Característica 5	Diseño optimizado para estabilidad sincronizada
Característica 6	Material resistente para operación continua exterior