



Bandola con Ganchos Templados con Seguro Doble

SKU: 5295-19D Marca: TULMEX Categoría: Herramientas y Accesorios de Instalación

\$3,571.56

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Idem al modelo 5295, pero con ganchos templados con seguro doble, los cuales brindan mayor protección ya que abren solo aplicando presión simultánea en ambos seguros. <li style='margin-bottom: 5px;*>Cumple las normas: NFR-032-CFE-2003, LFC-GPS-002. </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Dimensiones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Barrenos: 14 <li style='margin-bottom: 5px;*>Longitud total: 1.9 m <li style='margin-bottom: 5px;*>Tipo de ganchos: Templ. y trop. c/doble seg. <li style='margin-bottom: 5px;*>Peso: 1.6 kg </div> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Apertura con presión simultánea en ambos seguros
Característica 2	Cumple normas nfr-032-cfe-2003 y lfc-gps-002
Característica 3	Diseño ergonómico para manipulación segura
Característica 4	Ganchos templados y troquelados de alta resistencia
Característica 5	Peso ligero para reducir fatiga operativa
Característica 6	Barrenos de 14 mm para compatibilidad estándar