

Bandola de Seguridad / Ganchos Templados con Doble Seguro / 1.9 m (6.2 ft) / 1.6 kg / Normas CFE

SKU: 529519D Marca: TULMEX Categoría: Herramientas y Accesorios de Instalación

Garantía: 1 año

$3,736.24

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Bandola de seguridad industrial equipada con ganchos templados y troquelados que incorporan sistema de doble seguro para máxima protección del operador. El mecanismo requiere presión simultánea en ambos seguros para su apertura, eliminando riesgos de desenganche accidental durante trabajos en altura o con carga suspendida. Fabricada con materiales de alta resistencia que mantienen un peso reducido de 1.6 kg, facilitando su manipulación prolongada sin fatiga. Cumple estrictamente las normativas nfr-032-cfe-2003 y lfc-gps-002 para aplicaciones en el sector eléctrico e industrial.

Características Principales

Sistema de doble seguro en ganchos templados y troquelados

Apertura exclusiva mediante presión simultánea en ambos mecanismos

Normativa: nfr-032-cfe-2003, lfc-gps-002

Diseño ergonómico para manipulación segura y confortable

Construcción ligera que minimiza fatiga operativa

Especificaciones Técnicas

Longitud Total

1.9 m (6.2 ft)

Peso

1.6 kg

Dimensiones de Barrenos

14 mm

Tipo de Ganchos

Templados y troquelados con doble seguro

Normas

nfr-032-cfe-2003, lfc-gps-002

ESPECIFICACIONES

Característica 1	**Apertura con presión simultánea en ambos seguros**
Característica 2	**Cumple normas nfr-032-cfe-2003 y lfc-gps-002**
Característica 3	**Diseño ergonómico para manipulación segura**
Característica 4	**Ganchos templados y troquelados de alta resistencia**
Característica 5	**Peso ligero para reducir fatiga operativa**
Característica 6	**Barrenos de 14 mm para compatibilidad estándar**

MEMORIA TÉCNICA · 529519D

Número de parte de esta ficha: 529519D. La información corresponde a esta variante.

Pinzas, Pelacables y Pinzas, Pelacables y
Herramientas de CorteHerramientas de Corte
Desarmadores y Desarmadores y
Llaves
Guías Jalacables y Herramientas Guías Jalacables y Herramientas Guías Jalacables y Herramientas
para Tubos Conduitpara Tubos Conduit
Almacenamiento
Prueba y Medición Prueba y Medición
Eléctrica
Equipo de Seguridad y
Protección Personal
Consulte la página 360 para obtener más información sobre advertencias.
Bandolas de Liniero
Fabricadas de banda de 45 mm de ancho y 6 capas de tejido de nylon de alta resistencia impregnadas de hule natural. Para su mayor seguridad, la bandola cuenta con una capa de hule intermedia teñida de rojo, la cual indica cuando debe ser desechada por el efecto del desgaste.
A diferencia de las bandolas de cuero natural, las bandolas TULMEX son más resistentes, seguras y prácticamente están exentas de mantenimiento, evitando el uso de aceites. Tenemos tres modelos diferentes, los cuales difieren en los ganchos que se utilizan. Para evitar la corrosión, las bandolas cuentan con remaches y arandelas de cobre; además todas sus partes de acero son galvanizadas por electrólisis y todos los ganchos son probados a la resistencia mecánica. Asi mismo, tienen una hebilla de acero que permite modificar la longitud de la bandola.
5295-16D
5298
Bandolas de Liniero de 6 Capas
- Con remaches y arandelas de cobre. Además todas sus partes de acero son galvanizadas por electrólisis y todos los ganchos son probados a la resistencia mecánica.
Bandola de Liniero de Cable de Nylon • 5298
- Fabricada de cable de nylon de 16mm con cubierta de manguera de 25mm. Con ganchos de acero y ojo con seguro doble. Cuenta con agarracables cromado de desplazamiento vertical.
- Es importante mencionar que esta bandola permite realizar el ajuste de forma más rápida.
No.Cat.Largo BarrenosTipo de Ganchos Peso (kg.)
5295-16D1.6m 11 Templado c/doble seg. 1,585
5295-16DL1.6m 11 Templado c/doble seg. largo1,610
5295-19D1.9m 14 Templado c/doble seg. 1,600
5295-19DL1.9m 14 Templado c/doble seg. largo1,625
5295-23D2.3m 18 Templado c/doble seg. 1,770
5295-23DL2.3m 18 Templado c/doble seg. largo1,795
No.Cat.Largo BarrenosTipo de Ganchos Peso (kg.)

5298 1.9 m 16 Tropicalizado 1.426
5295-16DL
- ADVERTENCIAS: Unir el gancho apropiado a los anillos "D", pero nunca acoplar más de uno. Verificar visualmente que los ganchos esten debidamente cerrados antes de cada uso.