



Barra antipánico 1040 mm /Zumbador incluido / Sensor de Puerta/ 1 punto (horizontal) /UL®

SKU: 4822 Marca: TESA - ASSA ABLOY Categoría: Accesorios para Puertas de Emergencia

\$4,980.92

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Logo

Secciones de contenido

Características

- Alarma al activar
- Contacto magnético para reportar a un panel (NO, COM)
- Fácil instalación: sobreponer
- Dimensiones: 1040 mm
- Sistema de barra central que desactiva el seguro antipánico (DOGGING)
- Reversibles
- Accionamiento exterior mediante manija (opcional
- Color: #085eb9
- Margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 12px; vertical-align: baseline; font-weight: bold; text-decoration: none; font-family: arial, sans-serif; href="https://www.mx/principal/searchcont?route=4694-ASSA-ABLOY-88549&autodetect=4694">4694
- Uso batería de 9Vcc
- Soportes estrechos para perfiles de reducidas dimensiones
- Posibilidad de cortar la barra horizontal a la medida de cualquier ancho de puerta
- Funciones: Para puertas de egreso y de emergencia. También puede usar en puertas de paso
- Picaporte: Basculantes de acero de suave accionamiento
- Puntos de cierre: 1 punto
- Función paso
- Adaptaciones: Ideal para cualquier puerta de egreso de 1 ó 2 hojas
- Buzzer de 95 dB

Descripción y Especificaciones

Descripción

Conveniencia y seguridad en vías de escape- Material de fabricación: Aleación de zinc y aluminio en carcazas, acero troquelado en barra
- Mecanismo interno de gran robustez de 1 punto, a prueba de fallas
- El accionamiento de la barra central desactiva el seguro antipánico

Especificaciones

Certificación: Panic UL- ANSI grado 1

Video de Operación

Video

Separador final

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Alarma sonora de 95 dB para evacuación inmediata en emergencias
Característica 2	Sensor magnético con contacto NC/COM para integración con panel de alarmas
Característica 3	Operación autónoma con batería de 9V sin dependencia de red eléctrica
Característica 4	Barra ajustable a medida para adaptarse a cualquier ancho de puerta
Característica 5	Construcción en aleación zinc-aluminio para alta resistencia al uso intensivo
Característica 6	Función dogging reversible para desbloqueo centralizado en modo paso