



Barra de Alivio de Tensión / 24 Cables / Racks 19" y 23" / Clips Ajustables / Liberación Rápida Sin Herramientas / Diseño Compacto 1U a 2U

SKU: SRBBRWC-KIT Marca: PANDUIT Categoría: Accesorios para Racks y Gabinetes

\$1,464.95

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>La barra de alivio de tensión para patch panel es un componente estructural de metal diseñado para instalarse en la parte trasera de racks estándar EIA, proporcionando soporte físico para un mínimo de 24 cables que emergen desde la parte posterior de paneles de conexiones. El sistema integra clips ajustables que permiten fijar los cables con precisión, alternativamente compatibles con tiras de velcro para adaptarse a diferentes preferencias de gestión de cableado. Los soportes de liberación rápida opcionales facilitan la extracción de la barra sin requerir herramientas, agilizando tareas de mantenimiento, reconfiguración o inspección del cableado. Su diseño compacto, que ocupa entre 1/3 y 2/3 de espacio de unidad rack, optimiza la densidad de equipamiento en centros de datos y salas de telecomunicaciones con espacio limitado.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Capacidad mínima para soportar 24 cables traseros de patch panel<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Compatible con racks estándar EIA de 19 pulgadas y 23 pulgadas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• 12 clips ajustables integrados para fijación de cables<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Opción de fijación adicional con tiras de velcro<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Soportes de liberación rápida sin herramientas (opcionales)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Diseño compacto: ocupa de 1/3 a 2/3 de espacio rack<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Cumplimiento con normativa RoHS internacional</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño y Capacidad</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><div style='margin-bottom: 10px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Capacidad de cables: 24 cables traseros mínimo</div><div style='margin-bottom: 10px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Mecanismo de fijación: 12 clips ajustables integrados o tiras de velcro</div><div><strong style='opacity: 0.9;'>Normativa ambiental: Cumplimiento RoHS internacional</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Compatibilidad</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><div style='margin-bottom: 10px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Compatibilidad rack: EIA 19" y EIA 23"</div><div style='margin-bottom: 10px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Ocupación de espacio: 1/3 a 2/3 de unidad rack (1U a 2U aproximado)</div><div><strong style='opacity: 0.9;'>Material: Barra de metal estructural</div></div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Instalación y Mantenimiento</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><div style='margin-bottom: 10px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Soportes de liberación: Liberación rápida sin herramientas (opcionales)</div><div style='margin-bottom: 10px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Posición de instalación: Parte trasera del rack, detrás de patch panel</div><div><strong style='opacity: 0.9;'>Ajuste de cables: Clips ajustables integrados para fijación personalizada</div></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Soporta 24 cables traseros de patch panel con organización garantizada
Característica 2	Clips ajustables integrados (12 unidades) para fijación precisa de cables
Característica 3	Compatibilidad dual con racks EIA 19" y 23" para máxima versatilidad de instalación
Característica 4	Soportes de liberación rápida sin herramientas para mantenimiento ágil
Característica 5	Diseño compacto que ocupa de 1/3 a 2/3 de espacio rack para optimización de espacio
Característica 6	Cumplimiento RoHS para instalaciones con requisitos ambientales internacionales