



Barra de Alivio de Tensión / 5 Pulgadas / Rack 19" / 72 Cables / 1 Espacio / Negro

SKU: SRB19D5BL Marca: PANDUIT Categoría: Accesorios para Racks y Gabinetes

\$818.84

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Barra fijadora de alivio de tensión diseñada para instalaciones profesionales en centros de datos y salas de telecomunicaciones. Su extensión de 5 pulgadas proporciona soporte estructural tras patch panels, distribuyendo el peso de los cables y eliminando puntos de estrés en las conexiones. La superficie contorneada mantiene el radio de curvatura dentro de parámetros óptimos para cables de cobre, fibra óptica y coaxiales. Compatible con racks estándar de 19 pulgadas mediante montaje directo o reversible hacia adentro, optimizando el espacio disponible al ocupar únicamente 1 espacio de rack.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Barra extensible de 5 pulgadas para gestión de cables<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Compatible con racks estándar de 19 pulgadas<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Soporte para hasta 72 cables de diferentes tipos<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Diseño compacto que ocupa 1 espacio en rack<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Superficie contorneada para control de radio de curvatura<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Material resistente que soporta cargas pesadas<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Cumple normativa RoHS</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas</h4><p style='margin: 0 0 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Tipo: Barra fijadora</p><p style='margin: 0 0 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Color: Negro</p><p style='margin: 0 0 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Extensión: 5 pulgadas</p><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Compatibilidad: Racks estándar 19"</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Gestión de Cables</h4><p style='margin: 0 0 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Capacidad mínima: 24 cables</p><p style='margin: 0 0 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Capacidad máxima: 72 cables</p><p style='margin: 0 0 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Tipos de cable: Cobre, fibra óptica y coaxiales</p><p style='margin: 0 0 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Diámetro soportado: 0.17" - 0.33" (4.3 mm - 8.4 mm)</p><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Control de curvatura: Superficie contorneada</p></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Montaje y Normativas</h4><p style='margin: 0 0 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Montaje principal: Directo en racks 19"</p><p style='margin: 0 0 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Opción de montaje: Hacia adentro (reversible)</p><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Normativa: Cumple RoHS</p></div></div></div>