



Barra de Alivio de Tensión / Extensión 2 Pulgadas / Rack 19 Pulgadas / 1U / Color Negro

SKU: SRB19BLY Marca: PANDUIT Categoría: Accesorios para Racks y Gabinetes

\$468.52

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Barra de alivio de tensión diseñada para instalaciones de infraestructura de red en centros de datos y salas de telecomunicaciones. Se extiende 2 pulgadas (50.8 mm) desde el rack estándar de 19 pulgadas para proporcionar soporte estructurado a los cables que emergen por la parte trasera de paneles de parcheo. Su diseño compacto de 1U minimiza el espacio ocupado en el rack, mientras que la superficie contorneada mantiene el radio de curvatura adecuado de los cables, reduciendo el estrés mecánico y preservando la integridad de la señal. Fabricada con materiales conformes con la directiva RoHS para cumplimiento ambiental en entornos corporativos regulados.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;*><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Extensión de 2 pulgadas (50.8 mm) desde el rack para alivio de tensión de cables<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Diseño compacto que ocupa únicamente 1 espacio en rack (1U)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Compatible con racks estándar de 19 pulgadas<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Superficie contorneada para control de radio de curvatura de cables<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Opción de montaje sin herramientas mediante soportes adicionales<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Fabricada con materiales que cumplen con la directiva RoHS</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño y Diseño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Tipo: Barra fijadora de alivio de tensión<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Profundidad de extensión: 2 pulgadas (50.8 mm) offset desde rack<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Superficie: Contorneada para control de radio de curvatura<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Ocupación en rack: 1U</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas y Compatibilidad</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Color: Negro<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Compatibilidad: Racks estándar de 19 pulgadas<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Montaje: Estándar o sin herramientas con soportes adicionales<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Conformidad ambiental: Materiales compatibles con RoHS</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Barra de alivio de tensión extendida<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Soportes para montaje (configuración estándar)<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Soportes adicionales para montaje sin herramientas (opcional)</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Extensión de 2 pulgadas para proteger cables traseros de patch panel
Característica 2	Ocupación de solo 1U para optimizar espacio en rack
Característica 3	Superficie contorneada que controla radio de curvatura de cables
Característica 4	Compatibilidad universal con racks estándar de 19 pulgadas
Característica 5	Montaje sin herramientas opcional con soportes adicionales
Característica 6	Materiales conformes con RoHS para entornos corporativos