

Sin imagen disponible

Barra de Conexión a Tierra, Para Rack de 19", Con 20 Orificios Para Conexión Rápida de Equipos, Incluye 20 Tornillos # 12-24 x 1/2" Instalados

SKU: RGRB19CN Marca: PANDUIT Categoría: Accesorios para Racks y Gabinetes

\$2,210.84

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Sección de características principales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Longitud de 483 mm para instalación compacta <li style='margin-bottom: 5px;*>Veinte orificios para montaje flexible en rack <li style='margin-bottom: 5px;*>Tornillos hexagonales #12-24 preinstalados <li style='margin-bottom: 5px;*>Espaciado de 15.9 mm entre orificios <li style='margin-bottom: 5px;*>Cumple con estándar EIA-310 y RoHS </div> <!-- Sección de especificaciones técnicas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Especificaciones Técnicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Material: Cobre estañado <li style='margin-bottom: 5px;*>Longitud: 19' (483 mm) <li style='margin-bottom: 5px;*>Orificios: 20 orificios con espaciado de 5/8' (15.9 mm) <li style='margin-bottom: 5px;*>Tornillos: 20 tornillos hexagonales #12-24 x 1/2' instalados <li style='margin-bottom: 5px;*>Estándares: EIA-310, RoHS <li style='margin-bottom: 5px;*>Tipo de Instalación: Para rack de 19' </div> </div> <!-- Sección de aplicaciones --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Aplicaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Instalación en racks de 19' estándar <li style='margin-bottom: 5px;*>Para sistemas de telecomunicaciones y centros de datos <li style='margin-bottom: 5px;*>Asegura continuidad eléctrica en estructuras metálicas <li style='margin-bottom: 5px;*>Ideal para racks pintados que requieren conexión a tierra </div> </div> <!-- Sección de beneficios --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Beneficios</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Diseño flexible para adaptación a diferentes configuraciones <li style='margin-bottom: 5px;*>Ahorro de tiempo en instalación por componentes preinstalados <li style='margin-bottom: 5px;*>Elimina necesidad de raspado manual de pintura en racks <li style='margin-bottom: 5px;*>Asegura conexión eléctrica confiable en entornos críticos </div> </div> <!-- Sección de compatibilidad --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Compatibilidad</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Racks y gabinetes NET-ACCESS™ <li style='margin-bottom: 5px;*>Racks de 4 postes estándar <li style='margin-bottom: 5px;*>Sistemas que requieren cumplimiento TIA-942 <li style='margin-bottom: 5px;*>Soporta hasta 45 unidades en configuración de rack </div> </div> <!-- Sección de componentes --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Componentes Incluidos</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Barra de conexión a tierra de 19' (483 mm) <li style='margin-bottom: 5px;*>20 tornillos hexagonales #12-24 x 1/2' <li style='margin-bottom: 5px;*>Hardware de montaje para rieles de tipo cage nut <li style='margin-bottom: 5px;*>Compresión HTAP para red común de tierra <li style='margin-bottom: 5px;*>Antioxidante para conexiones eléctricas </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> </div>

Documento generado por RimeCommerce - SOITMEX | 04/08/2026 11:54