



Barra de Conexión a Tierra, Para Rack de 19", Con 20 Orificios Para Conexión Rápida de Equipos, Incluye 20 Tornillos # 12-24 x 1/2" Instalados

SKU: RGRB19U Marca: PANDUIT Categoría: Accesorios para Racks y Gabinetes

\$1,917.36

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de características principales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud de 19" (483 mm) para racks estándar <li style='margin-bottom: 5px;'>Veinte orificios para flexibilidad en montaje <li style='margin-bottom: 5px;'>Incluye tornillos hexagonales #12-24 x 1/2" <li style='margin-bottom: 5px;'>Cumple con estándar EIA-310 y RoHS <li style='margin-bottom: 5px;'>Espaciado de orificios de montaje 5/8" (15.9 mm) </div> </div> <!-- Sección de especificaciones técnicas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones Técnicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud: 19" (483 mm) <li style='margin-bottom: 5px;'>Número de orificios: 20 <li style='margin-bottom: 5px;'>Tornillos incluidos: 20 tornillos hexagonales #12-24 x 1/2" <li style='margin-bottom: 5px;'>Espaciado de orificios: 5/8" (15.9 mm) <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: Barra estañada <li style='margin-bottom: 5px;'>Estándares: EIA-310, RoHS </div> <!-- Sección de compatibilidad --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Compatibilidad</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de rack: 19" estándar <li style='margin-bottom: 5px;'>Montaje: Compatible con orificios estándar EIA-310-D <li style='margin-bottom: 5px;'>Sistemas compatibles: PANDUIT NET-ACCESS™ Cabinas y racks de 4 postes </div> <!-- Sección de aplicaciones --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Aplicaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Para racks y cabinas de telecomunicaciones <li style='margin-bottom: 5px;'>Centros de datos y servidores <li style='margin-bottom: 5px;'>Sistemas de red y telecomunicaciones </div> </div> <!-- Sección de beneficios --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Beneficios</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Sistema de conexión a tierra dedicado y de baja resistencia <li style='margin-bottom: 5px;'>Elimina la necesidad de remover manualmente la pintura del rack <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño flexible para instalación en racks nuevos y existentes <li style='margin-bottom: 5px;'>Ahorra tiempo y costos de instalación <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatible con sistemas de piso elevado y tierra superior </div> </div> <!-- Sección de estándares y certificaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Estándares y Certificaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>TIA-942 Compliant <li style='margin-bottom: 5px;'>UL Listed <li style='margin-bottom: 5px;'>CSA Certified <li style='margin-bottom: 5px;'>RoHS Compliant <li style='margin-bottom: 5px;'>EIA-310-D </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conexión a tierra centralizada para hasta 20 equipos en rack
Característica 2	Tornillos hexagonales preinstalados para montaje inmediato
Característica 3	Espaciado estándar 5/8" (15.9 mm) compatible con equipos de red
Característica 4	Cumplimiento EIA-310, TIA-942 y RoHS para infraestructura certificada
Característica 5	Compatible con racks 4 postes y cabinas Net-Access™
Característica 6	Barra estañada para conductividad y resistencia a la corrosión