



Barra de empuje/ Ideal para liberar la Cerradura Electromagnéticas / SIN CERROJO / Resistente al Fuego 3 Horas/ 3 Años Garantía

SKU: 7000217 Marca: RCI - DORMAKABA Categoría: Accesorios para Puertas de Emergencia

\$10,655.64

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit;*> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> src='http://ftp3..mx/usuarios/ftp/2017/03/02/f97ed/RCI_logo-plus-DOKAEndorsement_4C.jpg' alt='' /> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 15px;*>Las barras de emergencia RCI son la solución perfecta para edificios, plantas industriales o todo tipo de negocios donde se desee mantener un alto grado de seguridad. Estos dispositivos de salida representan la solución ideal en seguridad, ya que ofrecen un acoplamiento perfecto. Al cierre, el mecanismo interno forma una cerradura de Acero inoxidable completamente segura. Esto ofrece un alto grado de seguridad.</p> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 15px;*>Se abre fácil con sólo un empuje ligero sobre la barra.</p> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Características</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Acabado en Aluminio <li style='margin-bottom: 5px;*>Interruptor para enviar pulso COM/NO (se recomienda un PRORELAY para nc, no y com) <li style='margin-bottom: 5px;*>Barra de empuje, sin cerrojo <li style='margin-bottom: 5px;*>Montaje en superficie <li style='margin-bottom: 5px;*>Alto diseño en seguridad de acoplamiento <li style='margin-bottom: 5px;*>3 Años de Garantía </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Especificaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Longitud: Consultar <li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones: Consultar </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Mecanismo de acero inoxidable con cierre seguro automático
Característica 2	Apertura con ligero empuje para evacuación rápida
Característica 3	Interruptor integrado COM/NO para control de pulsos eléctricos
Característica 4	Compatible con cerraduras electromagnéticas sin necesidad de cerrojo
Característica 5	Acabado en aluminio para alta durabilidad en entornos exigentes
Característica 6	Resistencia al fuego certificada hasta 3 horas continuas