



Barra de luces de 47" rojo/azul, 88 LED, con control de tráfico en color ámbar, ideal para equipar unidades de seguridad publica

SKU: X67-RBA Marca: EPCOM INDUSTRIAL SIGNALING Categoría: Rojo-Azul

\$12,230.92

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Sección de descripción principal


La barra de luces brillantes Serie X67, cuenta con la tecnología HyperLUX la cual es empleada para la emisión de luz y proporciona gran destello.

Sección de configuración

Configuración

Cuenta con 3 módulos de 4 LED en la parte frontal, 3 módulos de 4 LED azules en la parte frontal, 2 módulos de esquina de 4 LED rojos, 2 módulos de esquina de 4 LED azules, 8 módulos de 4 LED ámbar en la parte trasera, 2 módulos de luz de penetración de 4 LED en blanco color, 2 módulos de callejón de 4 leds en color blanco.

Galería de imágenes



Sección de características

Características

- 22 módulos de Ultra Brillantes
- 88 Leds con la última tecnología en iluminación HyperLUX
- Alto Brillo
- Bajo Perfil
- Longitud de 47"
- Montaje de Gancho
- Bajo Consumo de Corriente
- Fácil instalación
- Larga Vida Útil
- Luces Callejoneras (Color Claro)
- Luces de Penetración (Color Claro)
- Incluye Controlador
- 45 Patrones de destello
- Función de Control de Tráfico (Color Ámbar)
- Dimensiones: 118cm X 34cm X 12 cm (largo x ancho x alto)
- IP65 (Encuentre certificación adjunta en Descargas)
- Certificación SAE (Encuentre certificación adjunta en Descargas)
- Especificaciones Técnicas
- Voltaje de Alimentación: 10 - 14.8 Vcd
- Consumo: 12 A máx.

Separador final

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Tecnología Hyperlux de alto brillo con bajo perfil aerodinámico
Característica 2	88 LED distribuidos en 22 módulos con configuración multicolor optimizada
Característica 3	45 patrones de destello programables para gestión de tráfico en ámbar
Característica 4	Iluminación de penetración y callejón en blanco para operaciones nocturnas
Característica 5	Certificación SAE e IP65 para operación exterior en condiciones severas
Característica 6	Consumo máximo de 12A con rango de voltaje 10-14.8V DC para flotas vehiculares