



SKU: X67RB Marca: EPCOM INDUSTRIAL SIGNALING Categoría: Rojo-Azul

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

style="width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><!-- Sección principal --><div style="margin-bottom: 30px;"><h2 style="font-size: 24px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.85;">Barra de Luces Brillante con tecnología HyperLUX</h2><p style="font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 15px;">La barra de luces brillantes Serie X67, cuenta con la tecnología HyperLUX la cual es empleada para la emisión de luz y proporciona gran destello.</p><h3 style="font-size: 20px; margin-top: 25px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;">Configuración:</h3><p style="font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 10px; margin-bottom: 20px;">Cuenta con 7 módulos de 4 Led en color rojo, 7 módulos de 4 led en color azul, 7 módulos esquineros de 4 Led en color rojo, 2 módulos esquineros de 4 Led en color azul, 2 módulos de luces de penetración de 4 Led en color claro, 2 módulos de luces callejeras de 4 Led en color claro.</p><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin: 20px 0;"></div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin: 20px 0;"></div><div style="margin-bottom: 30px;"><h3 style="font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Características:</h3><ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 15px;"><li style="margin-bottom: 8px;">>22 módulos Ultra Brillantes<li style="margin-bottom: 8px;">88 Leds con la última tecnología en iluminación HyperLUX<li style="margin-bottom: 8px;">Alto Brillo<li style="margin-bottom: 8px;">Bajo Perfil<li style="margin-bottom: 8px;">Longitud de 47<li style="margin-bottom: 8px;">Montaje de Gancho<li style="margin-bottom: 8px;">Bajo Consumo de Corriente<li style="margin-bottom: 8px;">Fácil instalación<li style="margin-bottom: 8px;">Larga Vida Útil<li style="margin-bottom: 8px;">Luces Callejeras (Color Claro)<li style="margin-bottom: 8px;">Luces de Penetración (Color Claro)<li style="margin-bottom: 8px;">Incluye Controlador<li style="margin-bottom: 8px;">Cumple con Certificaciones SAE J595, SAE J845<li style="margin-bottom: 8px;">Función de Control de Tráfico (Interconstruido)<li style="margin-bottom: 8px;">Dimensiones: 118cm X 34cm X 12 cm (largo x ancho x alto)<li style="margin-bottom: 8px;">5 año de garantía<li style="margin-bottom: 8px;">IP65<li style="margin-bottom: 8px;">Encuentre certificación adjunta en Descargas<li style="margin-bottom: 8px;">Cumple con Certificaciones SAE J595, SAE J845<li style="margin-bottom: 8px;">Encuentre certificación adjunta en Descargas<div style="margin-bottom: 30px;"><h3 style="font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Especificaciones Técnicas:</h3><ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 15px;"><li style="margin-bottom: 8px;">Voltaje de Alimentación: 10 - 14.8 Vcd<li style="margin-bottom: 8px;">Consumo: 12 A máx.<li style="margin-bottom: 8px;">Galería de imágenes<div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin: 20px 0;"></div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin: 20px 0;"></div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin: 20px 0;"></div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin: 20px 0;"></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Tecnología Hyperlux con 88 LEDs de alto brillo para máxima visibilidad diurna y nocturna
Característica 2	45 patrones de destello programables para adaptarse a distintos protocolos operativos
Característica 3	Control de tráfico interconstruido para gestión de cruces sin equipo adicional
Característica 4	Perfil bajo de 12 cm de altura para reducir resistencia aerodinámica en alta velocidad
Característica 5	Consumo máximo de 12A para menor carga sobre el sistema eléctrico del vehículo
Característica 6	IP65 resistente a polvo y agua para operación continua en condiciones externas adversas