



SKU: SP216B Marca: SIGNALPRO Categoría: Rojo-Azul

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

www.mx/p/signalpro-guia-interactiva' target='_blank'

style='margin-bottom: 20px; padding: 14px 18px; background-color: rgb(254, 110, 217, 0.3); border-radius: 4px;'></div><div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: #4A6ED9; font-weight: 600; text-decoration: none; font-size: 15px;'><div style='background-color: white; padding: 10px; border: 1px solid black; border-radius: 3px;'><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><div style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>CARACTERÍSTICAS</div><div style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><div style='margin-bottom: 5px;'>Totalmente programable: todos los cables de función y las acciones individuales de las luces de advertencia se pueden personalizar y reprogramar según las preferencias del usuario.</div><div style='margin-bottom: 5px;'>Utiliza cable de programación USB tipo C (No incluido)</div><div style='margin-bottom: 5px;'>Perfil ultra delgado: Con solo 4 cm (1.69") de altura, la barra de luces Modelo Thunder se encuentra entre las barras de luces premium más delgadas del mercado.</div><div style='margin-bottom: 5px;'>Cableado sencillo: MoCo™ dulo de control de bus serial plug-n-play que converge todos los cables para una instalación y un cableado sencillos.</div><div style='margin-bottom: 5px;'>Sensor de luz ambiental: sensor incorporado que detecta la luz ambiental y activa o desactiva automáticamente la operación de bajo consumo.</div><div style='margin-bottom: 5px;'>Colores Simples, Dobles Elige cualquier combinación de colores.</div><div style='margin-bottom: 5px;'>Salida continua de 360 grados que cumple y supera los estándares ECE R65 Clase 2 y SAE.</div><div style='margin-bottom: 5px;'>Domos de color: elija cualquier color de domo superior para mostrar su designación.</div><div style='margin-bottom: 5px;'>Calidad y durabilidad: barra premium del material más alto nivel diseñada para durar y proteger su seguridad vial.</div><div style='margin-bottom: 5px;'>Multivoltaje: entrada de 12 a 24 VCD con cumplimiento de EMC.</div><div style='margin-bottom: 5px;'>Fácil mantenimiento: Fácil extracción de los dominos superiores para reconfigurar o reemplazar los dominos de luces.</div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid black; border-radius: 150, 150, 0, 4; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; color: inherit;'><div style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><div style='margin-bottom: 5px;'>Cumplimiento: SAE J845 Clase 1, SAE J595 Clase 1; California T™ tul 13; CE R65 (TA2/TB2/TR21); CEPE R10; CISPR25</div><div style='margin-bottom: 5px;'>Utiliza cable de programación USB tipo C (No incluido)</div><div style='margin-bottom: 5px;'>NOTA: las aplicaciones reales pueden variar; basado en la configuración real de la barra de luces.</div><div style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje de funcionamiento: 12-24 VCD</div><div style='margin-bottom: 5px;'>Dual Color</div><div style='margin-bottom: 5px;'>48 Pulgadas</div><div style='margin-bottom: 5px;'>Cable de telar Cable de telar™ nico, 300 cm (9.8 pies) 42™ 39; (1066 milímetros)</div><div style='margin-bottom: 5px;'>Cable de alimentación Cable de alimentación™ nico, 2 hilos a 12 AWG Com. Cable - 2 hilos @24AWG 72™ 39; (1825 milímetros)</div><div style='margin-bottom: 5px;'>Cable de alimentación Cable de alimentación™ nico, 2 hilos a 10 AWG Com. Cable - 2 hilos @24AWG</div><div style='margin-bottom: 5px;'>Módulo de control de bus serial</div><div style='margin-bottom: 5px;'>Arneses de 30 cm (11.8 pulgadas)</div><div style='margin-bottom: 5px;'>Arneses de 6 PINES (com. PWR/LB)</div><div style='margin-bottom: 5px;'>Arneses de 18 PINES (entrada/salida)</div><div style='margin-bottom: 5px;'>Cables de comunicación @24AWG</div><div style='margin-bottom: 5px;'>Cables de función de salida @24AWG</div><div style='margin-bottom: 5px;'>Núcleo de LED: 216 LED</div><div style='margin-bottom: 5px;'>Módulo de luces de un solo color: 6 LED por módulo</div><div style='margin-bottom: 5px;'>Módulos de luces de dos colores: 12 LED por módulo</div><div style='margin-bottom: 5px;'>Opciones de color del LED: Azul, Verde, Rojo, Blanco (simple o doble)</div><div style='margin-bottom: 5px;'>Color de la lente: Claro</div><div style='margin-bottom: 5px;'>Opciones de color de domo superior: Negro, Azul, Transparente,</div><div style='margin-bottom: 5px;'>CONFIGURACIÓN DE MÓDULOS</div><div style='margin-bottom: 5px;'>Colocados en los extremos de la barra de luces en forma de medio hexágono gono DUAL COLOR de 12 LED cada uno, 3 colocados al lado del conductor en color Rojo/Blanco y 3 al lado del copiloto en azul/Blanco.</div><div style='margin-bottom: 5px;'>Programables para trabajar con las luces de esquinas blancas para iluminación de escena izquierda y derecha. Estos módulos tienen una función de luz de calle y patrones de destellos.</div><div style='margin-bottom: 5px;'>DUAL COLOR con 12 LED cada uno, 3 del lado del conductor en Rojo/Blanco y 3 del lado del pasajero en Azul/Blanco con operación™ nico; programable de luz de escena penetración™ nico; blanca en los 6 módulos frontales.</div><div style='margin-bottom: 5px;'>DUAL COLOR con 12 LED cada uno, 3 del lado del conductor en Rojo/Blanco y 3 del lado del pasajero en Azul/Blanco con operación™ nico; programable de barra de tránsito™ nico; mbar en los 6 módulos traseros.</div><div style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje de operación: 12-24 Vcd</div><div style='margin-bottom: 5px;'>Fácil mantenimiento: Fácil extracción de los dominos superiores para reconfigurar o reemplazar los dominos de luces.</div><div style='margin-bottom: 5px;'>Cubierta superior con tres secciones: las secciones del lado del conductor en rojo, la sección™ nica central en blanco, y las secciones del lado del pasajero en azul.</div><div style='margin-bottom: 5px;'>Soportes de montaje ajustables robustos y resistentes a las vibraciones. Almohadilla de goma para los pies que no raya el techo.</div><div style='margin-bottom: 5px;'>Certificaciones: SAE J845 Clase 1, SAE J595 Clase 1; CA T™ tul 13; CISPR25, ICAO.</div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><div style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>CARACTERÍSTICAS ADICIONALES</div><div style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><div style='margin-bottom: 5px;'>Cubierta superior con tres secciones: las secciones del lado del conductor en rojo, la sección™ nica central en blanco, y las secciones del lado del pasajero en azul.</div><div style='margin-bottom: 5px;'>Soportes de montaje ajustables robustos y resistentes a las vibraciones. Almohadilla de goma para los pies que no raya el techo.</div><div style='margin-bottom: 5px;'>Certificaciones: SAE J845 Clase 1, SAE J595 Clase 1; CA T™ tul 13; CISPR25, ICAO.</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Totamente programable con USB-C para personalización avanzada
Característica 2	Perfil ultra delgado de 4 cm de altura
Característica 3	Módulo de control plug-n-play con cableado simplificado
Característica 4	Sensor de luz ambiental para ahorro energético
Característica 5	Óptica 360° que supera ECE R65 y SAE
Característica 6	Diseño modular para fácil mantenimiento y reconfiguración