



Barra de luces LED de 46" Rojo/Azul , De 132 LEDs, Controlador Incluido, Ideal para Equipar Unidades de Seguridad Publica

SKU: X75RBS    Marca: EPCOM INDUSTRIAL SIGNALING    Categoría: Rojo-Azul

\$14,911.68


Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Barra de luces EPCOM Industrial Ultra Brillante  
La torreta EPCOM Industrial es una barra de luces versatil, potente y de bajo perfil; adecuada para una gama amplia de vehiculos como Seguridad Publica, etc.

Configuracion:

Contiene Tiene 7 módulos de 6 LED rojos, 7 módulos de 6 LED azules, 2 módulos de esquina de 6 LED rojos, 2 módulos de esquina de 6 LED azules, 2 módulos de luz de penetración de 6 LED en color blanco, 2 módulos de luz de callejón de 6 LED en color blanco.



Director de tráfico (Interconstruido Rojo/Azul)

Luces LEDs con certificación SAE CLASS I

22 Módulos

132 LEDs @ 3 W

45 Patrones de Destello

Luces de Penetración

Luces Callejón

Chasis de aluminio y domos de policarbonato

LEDs de última generación

Longitud 46", Altura 4", y Ancho 13"

Rango de temperatura: -40 a 70 °C

Montaje de gancho 4 m de cable

Incluye controlador

IP65 ( Encuentre certificación adjunta en Descargas)

Certificación SAE ( Encuentre certificación adjunta en Descargas)

Volataje: 10 - 14.8 Vcd

Consumo: 11 A

Dimensiones: 46" x 4.2" x 11" (Ancho x Altura x Profundidad)

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                        |
|------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Certificación SAE Clase I para máxima visibilidad diurna y nocturna    |
| Característica 2 | Controlador integrado con 45 patrones de destello programables         |
| Característica 3 | Luz de penetración y callejón blanco para operaciones nocturnas        |
| Característica 4 | Director de tráfico interconstruido rojo/azul para gestión de vialidad |
| Característica 5 | Chasis de aluminio y domos de policarbonato para alta resistencia      |
| Característica 6 | Operación confiable de -40 a 70 °C en condiciones extremas             |