



Barra de luces LED de 46" Rojo/Azul/Ambar , De 132 LEDs, Controlador Incluido, Ideal para Equipar Unidades de Seguridad Publica

SKU: X75RBAS Marca: EPCOM INDUSTRIAL SIGNALING Categoría: Rojo-Azul

\$19,211.14

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Descripción</h3><p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 0; margin-bottom: 15px;*>La torreta EPCOM Industrial es una barra de luces versátil, potente y de bajo perfil; adecuada para una gama amplia de vehículos como Seguridad Pública, etc.</p></div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Configuración</h3><p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 0; margin-bottom: 15px;*>Contiene 3 módulos de 6 LED rojos, 3 módulos de 6 LED azules, 2 módulos de esquina de 6 LED rojos, 2 módulos de esquina de 6 LED azules, 8 módulos de 6 LED ámbar en la parte trasera, 2 módulos de luz de penetración de 6 LED en blanco color, 2 módulos de callejón de 6 leds en color blanco.</p></div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Director de tráfico (Interconstruido Rojo/Azul/Ambar)<li style='margin-bottom: 5px;*>Luces LEDs con certificación SAE CLASS I<li style='margin-bottom: 5px;*>22 Módulos<li style='margin-bottom: 5px;*>132 LEDs @ 3 W c/u<li style='margin-bottom: 5px;*>45 Patrones de Destello<li style='margin-bottom: 5px;*>Luces de Penetración<li style='margin-bottom: 5px;*>Luces Callejeras<li style='margin-bottom: 5px;*>Chasis de aluminio<li style='margin-bottom: 5px;*>Domos y base de policarbonato<li style='margin-bottom: 5px;*>LEDs última generación<li style='margin-bottom: 5px;*>Longitud 46', Altura 4', Ancho 13'<li style='margin-bottom: 5px;*>Rango de temperatura: -40 a 70 °C<li style='margin-bottom: 5px;*>Montaje de gancho<li style='margin-bottom: 5px;*>4 m de cable<li style='margin-bottom: 5px;*>Incluye controlador<li style='margin-bottom: 5px;*>Incluye Control de Tráfico en Color Ámbar</div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px;*><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Especificaciones Técnicas</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Volta je: 10 - 14.8 Vcd<li style='margin-bottom: 5px;*>Consumo: 11 A<li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones: 46' x 4.2' x 11' (Ancho x Altura x Profundidad)</div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px;*><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Imagen</h3><div style='margin-top: 15px;*>
</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Controlador integrado con 45 patrones de destello programables
Característica 2	Director de tráfico interconstruido rojo/azul/ámbar para gestión de flujos
Característica 3	Luces de penetración y callejeras blancas para iluminación perimetral
Característica 4	Certificación SAE Clas I para máxima visibilidad en condiciones adversas
Característica 5	Chasis de aluminio con domos de policarbonato para resistencia mecánica
Característica 6	Operación garantizada en rango térmico extremo de -40°C a 70°C