



Barra de luz de 40 LED , IP67, 40.6", 17000 Lúmenes, 200 Watts, 10-30 Vcc

SKU: XD200F Marca: EPCOM INDUSTRIAL SIGNALING Categoría: Claro

\$2,384.84

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Descripción principal --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Barras de Luces de trabajo</h3> <p style='font-size: 15px; margin-top: 15px; color: inherit;'>Las luces de trabajo convierten la noche en día y ayudan iluminar tareas importantes. Su diseño compacto y robusto en conjunto con un precio competitivo, la única opción para iluminar el camino.</p> </div> <!-- Especificaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Modelo: XD200F <li style='margin-bottom: 5px;'>Barra de trabajo: 40 Led Cuadrado <li style='margin-bottom: 5px;'>Grado de protección: IP67 <li style='margin-bottom: 5px;'>Número de LED: 40 <li style='margin-bottom: 5px;'>Potencia: 200 Watts <li style='margin-bottom: 5px;'>Luminosidad: 17000 Lumenes <li style='margin-bottom: 5px;'>Modo de operación: 1 Patron de destello (Modo Fijo) <li style='margin-bottom: 5px;'>Vida útil: 30.000 horas <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje: 10-30 Vcc <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 40.6 pulgadas <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: Caja disipadora térmica de aluminio <li style='margin-bottom: 5px;'>Lente: Policarbonato <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño: Super compacto <li style='margin-bottom: 5px;'>Soporte: Montaje de acero </div> <!-- Consumo eléctrico --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Consumo Eléctrico</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>12V 3.96A <li style='margin-bottom: 5px;'>24V 4.51A </div> <!-- Controladores recomendados --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Controladores recomendados</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>SW99 <li style='margin-bottom: 5px;'>XDKQH01 <li style='margin-bottom: 5px;'>XDKQH02 </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Iluminación de 17,000 lúmenes para operaciones nocturnas de alta exigencia
Característica 2	40 LEDs cuadrados con vida útil de 30,000 horas de operación continua
Característica 3	Carcasa de aluminio disipadora térmica para estabilidad en uso prolongado
Característica 4	Protección IP67 contra polvo, agua y condiciones ambientales extremas
Característica 5	Soporte de montaje en acero para instalación en vehículos y maquinaria
Característica 6	Compatibilidad 10-30 Vcc para integración en sistemas 12V y 24V estándar