



Barra de Luz de Advertencia, 2 Módulos de 6 LED, 11 Pulgadas Ámbar

SKU: XLT2132A Marca: EPCOM INDUSTRIAL SIGNALING Categoría: Rojo-Azul

\$891.92

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>2 Módulos de 6 LED Gen III cada uno <li style='margin-bottom: 5px;'>10 Patrones de Destello bajo consumo de energía <li style='margin-bottom: 5px;'>Carcasa de Aluminio compacta y resistente <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje operativo de 10 - 30 VCC <li style='margin-bottom: 5px;'>Consumo máximo 1.7 A, eficiente </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Funciones del Controlador</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Modo de encendido/apagado con memoria <li style='margin-bottom: 5px;'>Luz constante al 40% de brillo <li style='margin-bottom: 5px;'>5 modos de parpadeo seleccionables <li style='margin-bottom: 5px;'>Luz direccional de derecha a izquierda (4 modos) <li style='margin-bottom: 5px;'>Luz direccional de izquierda a derecha (4 modos) <li style='margin-bottom: 5px;'>Luz direccional desde el medio a ambos extremos (4 modos) </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones Técnicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje: 10 - 30 VCC <li style='margin-bottom: 5px;'>Consumo: 1.7 A máx. <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 10.8' (274mm) <li style='margin-bottom: 5px;'>Color: Ámbar <li style='margin-bottom: 5px;'>Ángulo de Luz: 180° amplio rango <li style='margin-bottom: 5px;'>Conexión: Cable rojo (+), cable negro (-) </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Aplicaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Control de tráfico <li style='margin-bottom: 5px;'>Señalización en obras <li style='margin-bottom: 5px;'>Indicación de dirección <li style='margin-bottom: 5px;'>Advertencia en vehículos </div> </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	12 LED Gen III de alto rendimiento con amplio ángulo de 180°
Característica 2	10 patrones de destello configurables para distintas situaciones de señalización
Característica 3	Carcasa de aluminio compacta resistente a condiciones industriales
Característica 4	Voltaje operativo flexible 10-30 VCC para múltiples fuentes de alimentación
Característica 5	Consumo máximo 1.7 A con eficiencia energética optimizada
Característica 6	Controlador con memoria y 13 modos direccionales seleccionables