



Barra de Luz de Advertencia, 2 Módulos de 6 LED, 11 Pulgadas Clara

SKU: XLT2132W Marca: EPCOM INDUSTRIAL SIGNALING Categoría: Rojo-Azul

\$965.56

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Configuración: 2 Módulos de 6 LED Gen III cada uno <li style='margin-bottom: 5px;'>Patrones: 10 patrones de destello personalizables <li style='margin-bottom: 5px;'>Carcasa: Aluminio compacto y resistente <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje: 10 - 30 VCC operativo <li style='margin-bottom: 5px;'>Consumo: Máximo 1.7 A <li style='margin-bottom: 5px;'>Ángulo de luz: 180° de amplio rango </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Modos de Operación</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Encendido/Apagado: Con función de memoria <li style='margin-bottom: 5px;'>Luz Constante: 40% de brillo <li style='margin-bottom: 5px;'>Parpadeo: 5 modos estándar <li style='margin-bottom: 5px;'>Direccional Derecha-Izquierda: 4 modos <li style='margin-bottom: 5px;'>Direccional Izquierda-Derecha: 4 modos <li style='margin-bottom: 5px;'>Direccional Centro-Extremos: 4 modos </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones Técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje: 10 - 30 VCC <li style='margin-bottom: 5px;'>Consumo: 1.7 A máximo <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 10.8" (274 mm) <li style='margin-bottom: 5px;'>Color: Claro <li style='margin-bottom: 5px;'>Incluye: Bracket de instalación <li style='margin-bottom: 5px;'>Conexión: Cableado: Rojo (VIN+), Negro (VIN-) </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Control de tráfico <li style='margin-bottom: 5px;'>Señalización en construcción <li style='margin-bottom: 5px;'>Zonas de trabajo temporales <li style='margin-bottom: 5px;'>Advertencia en vehículos </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Controlador separado (no incluido) <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatible con sistemas de 12V <li style='margin-bottom: 5px;'>Cumple estándar ECER65 (Single Flash) </div> </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	10 patrones de destello personalizables para máxima visibilidad
Característica 2	Función de memoria que conserva último modo seleccionado
Característica 3	5 modos de parpadeo estándar más 12 modos direccionales
Característica 4	Carcasa de aluminio compacta para entornos industriales exigentes
Característica 5	Luz constante al 40% de brillo para operación continua
Característica 6	Bracket de instalación incluido para montaje inmediato