



Barra de Luz de Advertencia, 2 Módulos de 6 LED, 11 Pulgadas Rojo / Azul

SKU: XLT2132RB Marca: EPCOM INDUSTRIAL SIGNALING Categoría: Rojo-Azul

\$1,092.60

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Sección de contenido con flex/grid --> Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>2 Módulos de 6 LED Gen III alta potencia <li style='margin-bottom: 5px;'>10 patrones de destello para mayor visibilidad <li style='margin-bottom: 5px;'>Bajo consumo de energía <li style='margin-bottom: 5px;'>Carcasa de aluminio compacta y resistente <li style='margin-bottom: 5px;'>Incluye bracket de instalación <li style='margin-bottom: 5px;'>Colores: Rojo / Azul <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones Técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje: 10 - 30 Vcc <li style='margin-bottom: 5px;'>Consumo: 1.7 A máx. <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 10.8" (274mm) <li style='margin-bottom: 5px;'>Ángulo de luz: 180° amplio rango <li style='margin-bottom: 5px;'>Modos de operación: 10 patrones de destello </div> <!-- Sección de cards con funciones adicionales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Modo estático (40% de brillo) <li style='margin-bottom: 5px;'>10 patrones de destello <li style='margin-bottom: 5px;'>4 modos de luz direccional (derecha a izquierda) <li style='margin-bottom: 5px;'>4 modos de luz direccional (izquierda a derecha) <li style='margin-bottom: 5px;'>4 modos de luz direccional (centro a extremos) </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Cable Rojo: <li style='margin-bottom: 5px;'>Cable Negro: <li style='margin-bottom: 5px;'>VIN - </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Controlador separado <li style='margin-bottom: 5px;'>Cumple estándar ECER65 </div> </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	LED Gen III alta potencia para máxima visibilidad
Característica 2	10 patrones de destello configurables
Característica 3	4 modos de luz direccional con ángulo 180°
Característica 4	Consumo eficiente de 1.7 A máximo
Característica 5	Carcasa de aluminio compacta y resistente
Característica 6	Cumple estándar ECE R65 para señalización