



Barra de Luz de Advertencia, 2 Módulos de 6 LED, 11 Pulgadas Rojo/Claro

SKU: XLT2132RW Marca: EPCOM INDUSTRIAL SIGNALING Categoría: Rojo-Azul

\$1,079.84

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de características principales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'> Módulos LED: 2 módulos de 6 LED Gen III de alta potencia <li style='margin-bottom: 5px;'> Patrones: 10 patrones de destello para diversas aplicaciones <li style='margin-bottom: 5px;'> Consumo: Máximo 1.7 A <li style='margin-bottom: 5px;'> Carcasa: Aluminio compacto con bracket de instalación incluido <li style='margin-bottom: 5px;'> Voltaje: 10-30 VCC </div> <!-- Sección de especificaciones técnicas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones Técnicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'> Voltaje: 10-30 VCC <li style='margin-bottom: 5px;'> Corriente: 1.7 A máximo <li style='margin-bottom: 5px;'> Dimensiones: 10.8' (274 mm) <li style='margin-bottom: 5px;'> Conexión: Cable rojo (VIN+), cable negro (VIN-) </div> <!-- Sección de funciones --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Funciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'> Encendido/apagado con memoria de patrón <li style='margin-bottom: 5px;'> Luz constante al 40% de brillo <li style='margin-bottom: 5px;'> 5 modos de parpadeo <li style='margin-bottom: 5px;'> 4 modos de luz direccional derecha-izquierda <li style='margin-bottom: 5px;'> 4 modos de luz direccional izquierda-derecha <li style='margin-bottom: 5px;'> 4 modos de luz direccional centro-extremos </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Memoria de patrón para restaurar configuración tras apagado
Característica 2	Luz constante al 40% de brillo para operación continua
Característica 3	12 modos direccionales para señalización de tráfico
Característica 4	Carcasa de aluminio con bracket para instalación robusta
Característica 5	Consumo eficiente de 1.7 A máximo en amplio rango de voltaje
Característica 6	Cableado directo VIN+/VIN- para conexión simplificada