



Barra de Luz de Advertencia con 4 Módulos Ámbar

SKU: XLL-1084-A Marca: EPCOM INDUSTRIAL SIGNALING Categoría: Ámbar

\$1,319.67

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>4 Módulos de 3 LED Gen III cada uno <li style='margin-bottom: 5px;'>Alta Potencia <li style='margin-bottom: 5px;'>Rendimiento Fiable <li style='margin-bottom: 5px;'>11 Patrones de Destello <li style='margin-bottom: 5px;'>Bajo Consumo de Energía <li style='margin-bottom: 5px;'>Carcasa de Aluminio Compacta <li style='margin-bottom: 5px;'>Inlcuye bracket de Instalación <li style='margin-bottom: 5px;'>Colores: Rojo/ Azul (R-A-R-A), Ámbar, Claro </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones Técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje: 10 - 16 Vcc <li style='margin-bottom: 5px;'>Consumo: 3 A máx. <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 31.5 cm X 3.5 cm X 3.6 cm </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <div style='text-align: center; margin: 20px 0;'> <strong style='color: inherit;'>**Pregunte por Disponibilidad </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Señalización avanzada con 11 patrones de destello configurables
Característica 2	12 LED Gen III de alta potencia para visibilidad óptima
Característica 3	Consumo máximo controlado de 3 A a 10-16 VCC
Característica 4	Carcasa de aluminio compacta de 31.5 x 3.5 x 3.6 cm
Característica 5	Diseño modular para expansión y mantenimiento simplificado
Característica 6	Bracket de instalación incluido para montaje seguro inmediato