



Barra de luz de advertencia de 10 Módulos de 6 LED, 49 Pulgadas Rojo

SKU: XLT2131R Marca: EPCOM INDUSTRIAL SIGNALING Categoría: Rojo-Azul

\$2,673.68

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>10 Módulos de 6 LED Gen III cada uno <li style='margin-bottom: 5px;'>Alta Potencia <li style='margin-bottom: 5px;'>Rendimiento Fiable <li style='margin-bottom: 5px;'>18 Patrones de Destello <li style='margin-bottom: 5px;'>Bajo Consumo de Energía <li style='margin-bottom: 5px;'>Carcasa de Aluminio Compacta <li style='margin-bottom: 5px;'>Incluye bracket de Instalación <li style='margin-bottom: 5px;'>Colores: Ámbar </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones Técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje: 10 - 30 Vcc <li style='margin-bottom: 5px;'>Consumo: 7.2 A máx. <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 49", 1244.6 mm </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	18 patrones de destello configurables para múltiples escenarios de advertencia
Característica 2	Consumo máximo de 7.2 A para eficiencia energética en vehículos industriales
Característica 3	Carcasa de aluminio compacta resistente a condiciones operativas severas
Característica 4	Voltaje operativo flexible 10 - 30 VCC compatible con diversas fuentes de alimentación
Característica 5	Bracket de instalación incluido para montaje rápido en campo
Característica 6	LED Gen III de alta potencia para visibilidad óptima a larga distancia