



Barra de luz de advertencia de 10 Módulos de 6 LED, 49 Pulgadas, Rojo/Azul

SKU: XLT2131RB Marca: EPCOM INDUSTRIAL SIGNALING Categoría: Rojo-Azul

\$3,396.36

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Barra de Luz de Advertencia Brillante</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>10 Módulos de 6 LED Gen III cada uno <li style='margin-bottom: 5px;'>Alta Potencia <li style='margin-bottom: 5px;'>Rendimiento Fiable <li style='margin-bottom: 5px;'>18 Patrones de Destello <li style='margin-bottom: 5px;'>Bajo Consumo de Energía <li style='margin-bottom: 5px;'>Carcasa de Aluminio Compacta <li style='margin-bottom: 5px;'>Incluye bracket de Instalación <li style='margin-bottom: 5px;'>Colores: Rojo/ Azul </div> </div> <!-- Sección de especificaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones Técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje: 10 - 30 Vcc <li style='margin-bottom: 5px;'>Consumo: 7.2 A máx. <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 49", 1244.6 mm </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>18 patrones de destello programables para adaptarse a cualquier escenario operativo <li style='margin-bottom: 5px;'>Carcasa de aluminio compacta resistente a condiciones industriales severas <li style='margin-bottom: 5px;'>Consumo máximo de 7.2 A para reducir carga en sistema eléctrico vehicular <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje operativo 10-30 VCC compatible con flotas mixtas de 12V y 24V <li style='margin-bottom: 5px;'>Bracket de instalación incluido para montaje rápido en campo <li style='margin-bottom: 5px;'>Alta potencia luminosa con LED Gen III para visibilidad crítica diurna y nocturna </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	18 patrones de destello programables para adaptarse a cualquier escenario operativo
Característica 2	Carcasa de aluminio compacta resistente a condiciones industriales severas
Característica 3	Consumo máximo de 7.2 A para reducir carga en sistema eléctrico vehicular
Característica 4	Voltaje operativo 10-30 VCC compatible con flotas mixtas de 12V y 24V
Característica 5	Bracket de instalación incluido para montaje rápido en campo
Característica 6	Alta potencia luminosa con LED Gen III para visibilidad crítica diurna y nocturna