



Barra de luz de advertencia de 6 Módulos de 6 LED, 30 Pulgadas, Ámbar/Claro

SKU: XLT2136AW    Marca: EPCOM INDUSTRIAL SIGNALING    Categoría: Rojo-Azul

\$2,752.56

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>6 Módulos de 4 LED Gen III cada uno</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Alta Potencia</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Rendimiento Fiable</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>18 Patrones de Destello</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Bajo Consumo de Energía</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Carcasa de Aluminio Compacta</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Incluye bracket de Instalación</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Colores: Ámbar</li> </ul> </div> </div> <!-- Sección de especificaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones Técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Voltaje</strong> 10 - 30 Vcc</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Consumo</strong> 3 A máx.</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Dimensiones</strong> 30", 762mm</li> </ul> </div> </div> <!-- Sección de nota --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Nota</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin: 0 0 10px 0;'>La longitud desde el controlador hasta la barra es de 6,5 m, desde la barra hasta la batería es de 4 m. Hay un total de 10,5 m de cable.</p> </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                  |
|------------------|------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | 24 LED Gen III de alta potencia para visibilidad extrema         |
| Característica 2 | 18 patrones programables adaptables a condiciones operativas     |
| Característica 3 | Consumo eficiente de 3 A máximo en rango 10-30 VCC               |
| Característica 4 | Carcasa de aluminio resistente a condiciones extremas            |
| Característica 5 | Cableado extendido de 10.5 m (34.4 ft) para instalación flexible |
| Característica 6 | Bracket de montaje incluido para despliegue inmediato            |