

Sin imagen disponible

Barra de luz de advertencia de 8 módulos azul/claro

SKU: XLL1088BW Marca: EPCOM INDUSTRIAL SIGNALING Categoría: Rojo-Azul

\$4,164.28

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'\> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'\> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'\> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'\>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'\> <li style='margin-bottom: 5px;'\>8 Módulos de 4 LED Gen III cada uno <li style='margin-bottom: 5px;'\>Alta Potencia <li style='margin-bottom: 5px;'\>Rendimiento Fiable <li style='margin-bottom: 5px;'\>4 Patrones de Destello <li style='margin-bottom: 5px;'\>Bajo Consumo de Energía <li style='margin-bottom: 5px;'\>Carcasa de Aluminio Compacta <li style='margin-bottom: 5px;'\>Incluye bracket de Instalación <li style='margin-bottom: 5px;'\>Colores: Rojo/ Azul, Ámbar, Claro </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'\> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'\> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'\>Especificaciones Técnicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'\> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'\> <li style='margin-bottom: 5px;'\>Voltaje: 10 - 16 Vcc <li style='margin-bottom: 5px;'\>Consumo: 3 A máx. <li style='margin-bottom: 5px;'\>Dimensiones: 75 cm X 3.5 cm X 3.6 cm </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'\> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'\> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'\> </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'\> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	8 módulos con 4 LED Gen III de alta potencia
Característica 2	4 patrones de destello para advertencia visual eficaz
Característica 3	Bajo consumo energético de 3A máximo
Característica 4	Carcasa de aluminio compacta y resistente
Característica 5	Voltaje operativo de 10 a 16 VCC
Característica 6	Incluye bracket de instalación para fácil montaje