

Sin imagen disponible

Barra de luz de advertencia de 8 módulos claros

SKU: XLL1088W Marca: EPCOM INDUSTRIAL SIGNALING Categoría: Ámbar

\$3,014.72

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Sección de características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>8 Módulos de 4 LED Gen III cada uno <li style='margin-bottom: 5px;*>Alta Potencia <li style='margin-bottom: 5px;*>Rendimiento Fiable <li style='margin-bottom: 5px;*>4 Patrones de Destello <li style='margin-bottom: 5px;*>Bajo Consumo de Energía <li style='margin-bottom: 5px;*>Carcasa de Aluminio Compacta <li style='margin-bottom: 5px;*>Incluye bracket de Instalación <li style='margin-bottom: 5px;*>Colores: Rojo/ Azul, Ámbar, Claro </div> </div> <!-- Sección de especificaciones técnicas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Especificaciones Técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Voltaje: 10 - 16 Vcc <li style='margin-bottom: 5px;*>Consumo: 3 A máx. <li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones: 75 x 3.5 x 3.6 cm </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	32 LED Gen III de alta potencia para visibilidad extrema en condiciones adversas
Característica 2	4 patrones de destello configurables según nivel de emergencia requerido
Característica 3	Carcasa de aluminio compacta con resistencia a impactos industriales
Característica 4	Diseño modular que permite expansión y mantenimiento simplificado
Característica 5	Consumo máximo de 3 A para integración en sistemas de batería existentes
Característica 6	Bracket de instalación incluido para montaje rápido en vehículos o equipos