



Barra de luz de advertencia de 8 módulos rojo / azul

SKU: XLL-1088-RB Marca: EPCOM INDUSTRIAL SIGNALING Categoría: Rojo-Azul

\$4,405.56

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de contenido con flex/grid --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Barra de Luz de Advertencia Brillante</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>8 Módulos de 4 LED Gen III cada uno <li style='margin-bottom: 5px;'>Alta Potencia <li style='margin-bottom: 5px;'>Rendimiento Fiable <li style='margin-bottom: 5px;'>4 Patrones de Destello <li style='margin-bottom: 5px;'>Bajo Consumo de Energía <li style='margin-bottom: 5px;'>Carcasa de Aluminio Compacta <li style='margin-bottom: 5px;'>Incluye bracket de Instalación <li style='margin-bottom: 5px;'>Colores: Rojo/ Azul, Ámbar, Claro </div> <!-- Sección de cards con especificaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones Técnicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje: 10 - 16 Vcc <li style='margin-bottom: 5px;'>Consumo: 3 A máximo <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 75 cm X 3.5 cm X 3.6 cm </div> </div> </div> <!-- Galería de imágenes --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	8 módulos con 32 LED Gen III para máxima visibilidad en emergencias
Característica 2	4 patrones de destello configurables para distintos escenarios operativos
Característica 3	Carcasa de aluminio compacta resistente a impactos en entornos industriales
Característica 4	Consumo máximo de 3 A para reducir carga eléctrica del vehículo
Característica 5	Voltaje operativo 10-16 VCC compatible con sistemas de 12 V estándar
Característica 6	Diseño modular que facilita instalación y mantenimiento en campo