



Barra de Puesta a Tierra Principal para Telecomunicaciones (TMGB), de 1/4 in x 4 in x 12 in

SKU: GB4B0612TPI-1 Marca: PANDUIT Categoría: Accesorios para Racks y Gabinetes

\$2,837.28

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Barra de Puesta a Tierra Principal para TelecomunicacionesEsta barra de puesta a tierra principal (TMGB) está diseñada para cumplir con las normativas BICSI y TIA-607-B en sistemas de telecomunicaciones. Fabricada en cobre de alta conductividad con acabado estañado que inhibe la corrosión, garantiza una conexión de tierra confiable y duradera. Su diseño pre-ensamblado incluye soportes y aisladores que facilitan una instalación rápida y segura en centros de datos, salas de equipos e instalaciones de cableado estructurado. La configuración dual de posiciones permite conectar múltiples conductores de diferentes calibres, optimizando la gestión del sistema de puesta a tierra.

Características principales

- Cumplimiento con normas BICSI y TIA-607-B para sistemas de telecomunicaciones
- Material de cobre de alta conductividad con acabado estañado anticorrosión
- Diseño pre-ensamblado con soportes y aisladores para instalación eficiente
- 12 posiciones para conductores de 1/4 in con espaciamiento de 5/8 in
- 6 posiciones para conductores de 3/8 in con espaciamiento de 1 in
- Compatible con conductores de tierra de 1/4 in y 3/8 in
- Identificación mediante etiquetas (etiquetas no incluidas)

Especificaciones técnicas

- Dimensiones físicas: 1/4 in x 4 in x 12 in (0.64 cm x 10.16 cm x 30.48 cm)
- Material: Cobre de alta conductividad
- Acabado: Estañado
- Configuración de conexiones: Posiciones 1/4 in: 12 (espaciamiento 5/8 in); Posiciones 3/8 in: 6 (espaciamiento 1 in)
- Conductores compatibles: 1/4 in y 3/8 in
- Montaje e instalación: Soportes: Pre-instalados; Aisladores: Incluidos; Etiquetas: No incluidas
- Normas y aplicaciones: Normas: BICSI, TIA-607-B; Aplicaciones: Telecomunicaciones, redes de fibra óptica, cableado estructurado
- Aplicaciones recomendadas: Sistemas de telecomunicaciones, Redes de fibra óptica, Instalaciones de cableado estructurado, Centros de datos, Salas de equipos de red

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cumple normas BICSI y TIA-607-B para telecomunicaciones
Característica 2	Cobre de alta conductividad estañado contra corrosión
Característica 3	Diseño pre-ensamblado con soportes y aisladores incluidos
Característica 4	12 posiciones 1/4in con espaciamiento 5/8in
Característica 5	6 posiciones 3/8in con espaciamiento 1in
Característica 6	Compatible con conductores de tierra 1/4in y 3/8in