



Barra de Señalización Direccional LED / 96 LEDs / 29 Pulgadas / Rojo/Azul / Análoga / IP69K

SKU: CD6029RB Marca: ECCO Categoría: Rojo-Azul

\$11,495.81

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Barra de señalización direccional tipo Traffic Stik diseñada para vehículos de emergencia y aplicaciones de control de tráfico profesional. Integra 96 LEDs de alta intensidad distribuidos en 6 módulos con combinación de colores rojo y azul, ofreciendo visibilidad superior en condiciones adversas. Su sistema análogo permite la selección de patrones direccionales para indicar desvíos hacia la izquierda, derecha, advertencia central o flash general. La construcción en aluminio con lente de policarbonato y certificación IP69K garantiza resistencia extrema al agua, polvo y vibraciones, asegurando operación continua en entornos severos. Compatible con voltajes de 12-24V DC y rango extendido de 9-36V DC, facilita su integración en flotas policiales, de bomberos y ambulancias con mínima configuración.</p></div><div style='margin-bottom: 30px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; border-radius: 8px;'><h3 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 10px;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Sistema de señalización direccional tipo Traffic StikVoltaje de operación: 12-24V DCVoltaje extremo: 9-36V DCPatrones direccionales: izquierda, derecha, centro y flashConstrucción robusta con aluminio y lente de policarbonatoAlta resistencia al agua y vibración (IP69K)Longitud: 29 pulgadas96 LEDs en 6 módulosColores: rojo y azulTemperatura de operación: -40°C a 65°CInstalación compatible con push bumper, parte trasera o ventanas laterales</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; border-radius: 8px;'><h3 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 10px;'>Desempeño</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Tipo: Señalización direccional LEDLEDs: 96 en 6 módulosColores: Rojo y azulPatrones: Izquierda, derecha, centro, flashSeñalización: Análoga</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; border-radius: 8px;'>Físicas y Eléctricas</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Voltaje nominal: 12-24V DCVoltaje extremo: 9-36V DCLongitud: 29 pulgadasMaterial: Aluminio y lente de policarbonatoProtección: IP69KTemperatura de operación: -40°C a 65°C</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; border-radius: 8px;'>Contenido del Paquete</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Barra de señalización direccional LEDAccesorios de montaje para instalación en push bumper, parte trasera o ventanas laterales</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Señalización tipo Traffic Stik para control de tráfico vehicular
Característica 2	4 patrones direccionales: izquierda, derecha, centro y flash
Característica 3	Operación estable en 12-24V DC con rango extendido 9-36V DC
Característica 4	Aluminio y lente de policarbonato para máxima resistencia mecánica
Característica 5	Protección IP69K contra agua, polvo y vibraciones extremas
Característica 6	Instalación versátil en push bumper, trasera o laterales del vehículo