



Barra de Tierra Física para Rack 19" (482.6 mm) / 1 UR / Aleación de Cobre 110 Esta

SKU: DG19 Marca: HOFFMAN Categoría: Accesorios para Racks y Gabinetes

\$2,451.45

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Barra de tierra física diseñada para montaje horizontal en racks de 19" (482.6 mm) conforme al estándar EIA-310-D. Fabricada en aleación de cobre electrolítico 110 con acabado estañado anticorrosivo, ofrece una superficie de conexión óptima para la centralización de tierras en centros de datos, salas de servidores y equipos de telecomunicaciones. Su espesor de 6 mm garantiza alta conductividad eléctrica y resistencia mecánica prolongada. Ocupa únicamente 1 UR de espacio en rack e incluye kit de montaje completo para instalación inmediata.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Montaje horizontal en rack 19" (482.6 mm) estándar EIA-310-DAleación de cobre electrolítico 110 con acabado anticorrosivoEspesor de 6 mm para máxima conductividad y durabilidadDimensiones de barra: 25 x 489 mmOcupación de 1 UR de espacio en rackCumple requisitos de tierra para centros de datos y telecomunicacionesKit de montaje incluido: 8 tornillos #6-32 y 8 terminales de anillo #6</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño y Materiales</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;*>Material: Aleación de cobre electrolítico 110Acabado: Estañado anticorrosivoEspesor: 6 mmConductividad: Alta conductividad eléctricaDurabilidad: Resistencia a la corrosión</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas y Montaje</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;*>Formato de rack: 19" (482.6 mm)Ocupación en rack: 1 URDimensiones de barra: 25 x 489 mmOrientación de montaje: HorizontalEstándar: EIA-310-D</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;*>1 barra de tierra física DG198 tornillos #6-328 terminales de anillo #6</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Montaje horizontal en rack 19" estándar EIA-310-D
Característica 2	Aleación de cobre electrolítico 110 con estañado anticorrosivo
Característica 3	Espesor de 6 mm para máxima conductividad y durabilidad
Característica 4	Centraliza tierras de equipos en un solo punto de conexión
Característica 5	Kit completo con 8 tornillos #6-32 y 8 terminales de anillo
Característica 6	Ocupación de solo 1 UR para racks de alta densidad