



Barra de Tierra Física para Rack 19" (482.6 mm) / 1 UR / Aleación de Cobre 110 Estañado / Espesor 6 mm / Cumple EIA-310-D / Incluye Kit de Montaje

SKU: DG19 Marca: HOFFMAN Categoría: Accesorios para Racks y Gabinetes

\$2,783.15

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><!-- HERO --><div style="margin-bottom: 40px;"><p style="font-size: 13px; letter-spacing: 2px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.5; margin-bottom: 8px;">HOFFMAN · DG19 · Accesorios para Racks</p><h2 style="font-size: 28px; margin-bottom: 12px; color: inherit; font-weight: normal;"><strong style="font-weight: bold;">Tierra física confiable. Rack protegido.</h2><p style="text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9; max-width: 800px;">Un centro de datos sin conexión a tierra es un centro de datos en riesgo. La DG19 resuelve ese punto ciego: una barra de cobre electrolítico de 6 mm que se monta directo en tu rack de 19" y centraliza todas las tierras del equipo en un solo punto. Aleación 110 con acabado estañado — la misma especificación que exigen los estándares EIA-310-D para telecomunicaciones y salas de servidores.</p></div><!-- STATS RIBBON --><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 0; margin-bottom: 40px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; overflow: hidden;"><div style="flex: 1 1 150px; padding: 20px; text-align: center; border-right: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);"><div style="font-size: 28px; font-weight: bold; color: inherit;">19"</div><div style="font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.6; margin-top: 4px;">Formato Rack</div></div><div style="flex: 1 1 150px; padding: 20px; text-align: center; border-right: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);"><div style="font-size: 28px; font-weight: bold; color: inherit;">6 mm</div><div style="font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.6; margin-top: 4px;">Espesor</div></div><div style="flex: 1 1 150px; padding: 20px; text-align: center; border-right: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);"><div style="font-size: 28px; font-weight: bold; color: inherit;">1 UR</div><div style="font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.6; margin-top: 4px;">Altura</div></div><div style="flex: 1 1 150px; padding: 20px; text-align: center;"><div style="font-size: 28px; font-weight: bold; color: inherit;">EIA-310</div><div style="font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.6; margin-top: 4px;">Estándar</div></div><!-- PILAR 1 --><div style="margin-bottom: 40px;"><p style="font-size: 13px; letter-spacing: 2px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.5; margin-bottom: 6px;">Material</p><h3 style="font-size: 22px; color: inherit; margin-top: 0; margin-bottom: 10px;">Cobre que no se corroe.</h3><p style="font-size: 15px; color: inherit; opacity: 0.9; text-align: justify; max-width: 700px;">Aleación 110 de cobre electrolítico con acabado estañado. La combinación que usan los data centers serios: conductividad máxima sin oxidación. El estañado protege la barra contra humedad y corrosión galvánica — el enemigo silencioso de las conexiones de tierra en ambientes industriales.</p></div><!-- PILAR 2 --><div style="margin-bottom: 40px; background-color: rgba(150, 150, 150, 0.05); padding: 25px; border-radius: 8px;"><p style="font-size: 13px; letter-spacing: 2px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.5; margin-bottom: 6px;">Instalación</p><h3 style="font-size: 22px; color: inherit; margin-top: 0; margin-bottom: 10px;">Monta. Conecta. Listo.</h3><p style="font-size: 15px; color: inherit; opacity: 0.9; text-align: justify; max-width: 700px;">El kit incluye todo lo que necesitas: 8 tornillos #6-32 x 14 mm y 8 terminales de anillo #6. Se monta horizontal en cualquier rack de 19" con ángulos estándar EIA-310-D — racks cerrados o de marco abierto. Un UR de espacio, cero complicaciones.</p></div><!-- PILAR 3 --><div style="margin-bottom: 40px;"><p style="font-size: 13px; letter-spacing: 2px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.5; margin-bottom: 6px;">Cumplimiento</p><h3 style="font-size: 22px; color: inherit; margin-top: 0; margin-bottom: 10px;">Cumple donde importa.</h3><p style="font-size: 15px; color: inherit; opacity: 0.9; text-align: justify; max-width: 700px;">Diseñada para cumplir los requisitos de conexión a tierra de EIA-310-D para telecomunicaciones y centros de datos. Cuando el auditor pregunte por la tierra física de tu rack, la DG19 es la respuesta.</p></div><!-- APLICACIONES --><div style="margin-bottom: 40px;"><h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">APLICACIONES</h3><p style="font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 5px;">Sin pintar (natural estañado)</p><ul style="list-style-type: disc; margin: 0; font-size: 14px; padding-left: 20px;"><li style="margin-bottom: 5px;">Centros de Datos para cuartos de telecomunicaciones.<li style="margin-bottom: 5px;">Salas de Telecom para racks de servidores y switches.<li style="margin-bottom: 5px;">Salas de Telecom para racks de equipos de radio y repetidores.<li style="margin-bottom: 5px;">Industria para racks de equipos de radio y repetidores.<li style="margin-bottom: 5px;">Protección contra descargas en gabinetes de control.<li style="margin-bottom: 5px;">Radiocomunicación para racks de equipos de radio y repetidores.<li style="margin-bottom: 5px;">Tierra física para racks de equipos de radio y repetidores.<li style="margin-bottom: 5px;">Especificaciones Sin pintar (natural estañado)</div><!-- ESPECIFICACIONES --><div style="margin-bottom: 40px;"><h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">ESPECIFICACIONES</h3><p style="font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 5px;">Sin pintar (natural estañado)</p><ul style="list-style-type: disc; margin: 0; font-size: 14px; padding-left: 20px;"><li style="margin-bottom: 5px;">Material Aleación de cobre 110<li style="margin-bottom: 5px;">Acabado Electrochapado estañado<li style="margin-bottom: 5px;">Color Sin pintar (natural estañado)<li style="margin-bottom: 5px;">Dimensiones 25 x 489 x 6 mm<li style="margin-bottom: 5px;">Espesor 6 mm<li style="margin-bottom: 5px;">Formato 19" (482.6 mm) / 1 UR<li style="margin-bottom: 5px;">Peso 0.9 kg<li style="margin-bottom: 5px;">Contenido del Kit Barra de tierra: 1 pieza<li style="margin-bottom: 5px;">Tornillos 8x #6-32 x 14 mm<li style="margin-bottom: 5px;">Terminales 8x anillo #6<li style="margin-bottom: 5px;">Compatibilidad Racks: 19" cerrados y abiertos</div><div style="margin-bottom: 40px;"><h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Montaje</h3><p style="font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 5px;">Horizontal</p></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Montaje horizontal en rack 19" estándar EIA-310-D
Característica 2	Aleación de cobre electrolítico 110 con estañado anticorrosivo
Característica 3	Espesor de 6 mm para máxima conductividad y durabilidad
Característica 4	Centraliza tierras de equipos en un solo punto de conexión
Característica 5	Kit completo con 8 tornillos #6-32 y 8 terminales de anillo
Característica 6	Ocupación de solo 1 UR para racks de alta densidad