



Barra de Unión con Aisladores de 1249 A de Capacidad (Sin Gabinete)

SKU: TG-BUS-G11 Marca: TOTAL GROUND Categoría: Accesorios para Tierra Física

\$1,607.57

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de descripción --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <p style='margin: 0 0 15px; font-size: 15px; color: inherit;'> Las barras de unión son el método de empalme permitido, cuando es imposible mantener un sólo tramo continuo de conductor. También es utilizado para la distribución de las diferentes redes de tierra física en un edificio. </p> <p style='margin: 0 0 15px; font-size: 15px; color: inherit;'> Su función es distribuir los hilos de tierra tanto de manera directa a los equipos a proteger o bien mediante la utilización de acopladores secundarios. Asegura la continuidad eléctrica y la capacidad de conducir corriente. </p> </div> <!-- Sección de características --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Facilitan la revisión y mantenimiento de sus conexiones. <li style='margin-bottom: 5px;'>Listas para instalarse, evitan ensamblar en campo o barrenar en sitio. </div> <!-- Sección de especificaciones --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Capacidad Máxima: 1249 A <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones de Placa: 20 x 7.62 x 0.64 cm </div> <!-- Sección de imágenes --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 200px;'> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 200px;'> </div> </div> <!-- Sección de video --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/QqxW3tk0VtI' allowfullscreen></iframe> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Distribución centralizada de redes de tierra fisica en edificios
Característica 2	Continuidad eléctrica garantizada sin tramos continuos de conductor
Característica 3	Conexiones seguras sin cinta aislante ni termocontractiles
Característica 4	Revisión y mantenimiento simplificado de terminales
Característica 5	Instalación directa sin ensamblaje ni barrenado en campo
Característica 6	Acoplamiento a equipos primarios o secundarios protegidos