



Barra de Unión de Cobre de 16 Contactos 2" x 15-1/4" x 1/4" (50.8 x 387.35 x 6.35 mm)

SKU: TG-BPS-240 Marca: TOTAL GROUND Categoría: Accesorios para Tierra Física

\$1,979.18

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de características principales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 2px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Cobre de alta conductividad para eficiencia eléctrica <li style='margin-bottom: 5px;'>16 contactos para múltiples conexiones <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones precisas: 50.8 x 387.35 x 6.35 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño robusto para aplicaciones industriales <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatibilidad con sistemas de alta demanda </div> <!-- Sección de características técnicas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características Técnicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Solera: Cobre pulido <li style='margin-bottom: 5px;'>Aisladores: Color rojo <li style='margin-bottom: 5px;'>Tornillería: Acero inoxidable <li style='margin-bottom: 5px;'>Ampacidad Máxima: 2649A <li style='margin-bottom: 5px;'>Tornillería: Para sujeción en rack <li style='margin-bottom: 5px;'>Trapezio: Acero galvanizado </div> <!-- Sección de aplicaciones --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Aplicaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Distribución eléctrica <li style='margin-bottom: 5px;'>Distribución de sistemas de puesta a tierra <li style='margin-bottom: 5px;'>Barras unión para telecomunicaciones <li style='margin-bottom: 5px;'>Telefonía <li style='margin-bottom: 5px;'>Circuito cerrado de televisión <li style='margin-bottom: 5px;'>Edificios comerciales <li style='margin-bottom: 5px;'>Industria en general </div> <!-- Sección de beneficios --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Beneficios</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Facilita revisión y mantenimiento de conexiones <li style='margin-bottom: 5px;'>Listas para instalarse, evitan ensamblar en campo o barrenar en sitio <li style='margin-bottom: 5px;'>Conexión segura, duradera y confiable <li style='margin-bottom: 5px;'>Evita uniones con cinta aislante o termocontráctiles <li style='margin-bottom: 5px;'>Medida de Barra: <li style='margin-bottom: 5px;'>Medida total de barra: <li style='margin-bottom: 5px;'>Medida de Tornillería: </div> <!-- Sección de garantía --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Garantía</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <p style='margin: 0; font-size: 14px;'>>20 años de garantía, válida siempre y cuando sean instalados todos los componentes del kit de acuerdo al sistema Total Ground.</p> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Ampacidad máxima de 2649 A para sistemas de alta demanda energética
Característica 2	Tornillería en acero inoxidable para instalación duradera en rack
Característica 3	Aisladores rojos para montaje seguro y organizado de contactos
Característica 4	Trapezio de acero galvanizado para sujeción estructural estable
Característica 5	Cobre pulido de alta conductividad que minimiza pérdidas eléctricas
Característica 6	16 contactos que permiten múltiples conexiones simultáneas de tierra