



SKU: TGBUTZ Marca: TOTAL GROUND Categoría: Accesorios para Tierra Física

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

1 300px; min-width: 280px;"/> La barra de unión y distribución de tierras brinda la función de distribuir los hilos de tierra de manera directa a los equipos a proteger, o bien mediante la utilización de acopladores secundarios. </p> <p style="font-size: 15px; color: inherit;"> El uso de barras de unión permite que la conexión sea segura, duradera y confiable. </p> <p style="font-size: 15px; color: inherit;"> Evita las uniones de cables con cinta aislante, capuchones o termo-contráctiles, que no tienen ni seguros ni duraderos. </p> <p style="font-size: 15px; color: inherit;"> Existen diversos tamaños de barras de unión dependiendo de la capacidad de corriente requerida para cada aplicación. </p> </div> </div> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Dimensiones de Placa</h3> <ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Ancho: 50.8 mm (2"). <li style="margin-bottom: 5px;">Largo: 200 mm (7-7/8"). <li style="margin-bottom: 5px;">Espesor: 6.35 mm (1/4"). </div> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Perforaciones</h3> <ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Cantidad: 8 barrenos <li style="margin-bottom: 5px;">Tornillos incluidos: 8 tornillos 5/16" x 3/4" con tuerca y arandela. </div> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Dimensiones Totales</h3> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Partes Incluidas</h3> </div> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Aplicaciones</h3> <ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Puntos de distribución de los hilos de tierra en las líneas de producción. <li style="margin-bottom: 5px;">Sitios de cómputo. <li style="margin-bottom: 5px;">Puntos de unión en proyectos de sistemas ramificados en varios acopladores. </div> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Video de Referencia</h3> <div style="position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;"> <iframe style="position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;" src="https://www.youtube.com/embed/QqxW3tk0VtI" allowfullscreen"> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Distribución directa de tierra sin acopladores intermedios
Característica 2	Elimina uniones con cinta aislante o capuchones inseguros
Característica 3	8 barrenos con tornillos incluidos para montaje mecánico firme
Característica 4	Diseño para tubería hasta 1" de diámetro en gabinetes y racks
Característica 5	Espesor 6.35 mm para alta capacidad de conducción de corriente
Característica 6	Ideal para centros de datos y líneas de producción industrial