



Barra de Unión y Distribución de Hilos Tierra Física con Gabinete de 1999 Amperes de Capacidad.

SKU: TG-BUE-12 Marca: TOTAL GROUND Categoría: Accesorios para Tierra Física

\$5,916.64

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características</h3> <p style='margin: 0 0 15px; color: inherit; font-size: 15px;'>Las barras de unión son el método de empalme permitido, cuando es imposible mantener un sólo tramo continuo de conductor. También es utilizado para la distribución de las diferentes redes de tierra física en un edificio. Su función es distribuir los hilos de tierra tanto de manera directa a los equipos a proteger o bien mediante la utilización de acopladores secundarios. Asegura la continuidad eléctrica y la capacidad de conducir corriente. </p> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; margin: 0 0 15px;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Facilitan la revisión y mantenimiento de sus conexiones. <li style='margin-bottom: 5px;'>Listas para instalarse, evitan ensamblar en campo o barrenar en sitio. <li style='margin-bottom: 5px;'>Permite que la conexión sea segura, duradera, confiable y evita las uniones de cables con cinta aislante, capuchones o termocontráctiles, que no son seguros ni duraderos </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='color: inherit;'>Capacidad Máxima: 1999 A <li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='color: inherit;'>Dimensiones de Placa: 20 x 7.62 x 1.27 cm <li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='color: inherit;'>Dimensiones de Gabinete: 20 x 30 x 12 cm </div> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; justify-content: center; align-items: center;'> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/QqxW3tk0VtI' allowfullscreen></iframe> </div> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Capacidad de corriente máxima de 1999 A para alta demanda eléctrica
Característica 2	Gabinete con placa preinstalada, sin ensamblaje ni barrenado en campo
Característica 3	Continuidad eléctrica garantizada con conexiones mecánicas seguras
Característica 4	Distribución centralizada de múltiples redes de tierra en edificios
Característica 5	Revisión y mantenimiento simplificado de conexiones individuales
Característica 6	Elimina uniones inseguras con cinta aislante o termocontráctiles