



Barra directora de tráfico 29" 48 LED de 6 módulos, Ámbar, Analógica

SKU: ED6029A Marca: ECCO Categoría: Ámbar

\$10,782.08

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<p>La serie ED6000 Safety Director®; es una solución de señalización diseñada para mejorar la seguridad en trabajos viales y operaciones de emergencia. Utiliza LEDs de alta intensidad en color ámbar para dirigir el tráfico de manera clara y efectiva. Sus patrones direccionales permiten indicar movimientos como izquierda, derecha o salida desde el centro. Está especialmente diseñada para grúas, vehículos de servicio, flotillas y unidades municipales. Su diseño de bajo perfil facilita la instalación en múltiples tipos de vehículos. Incluye controlador en ciertos modelos para una operación sencilla. Su construcción robusta asegura durabilidad en condiciones exigentes. Es una herramienta esencial para control de tráfico profesional.</p><h3 data-section-id="skpuz4" data-start="1447" data-end="1463" data-pasted="true">Generales</h3><ul data-start="1464" data-end="1656"><li data-section-id="zskyoq" data-start="1464" data-end="1486" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 24px; color: rgb(0, 0, 0);">Voltaje: 12–24V DC<li data-section-id="8xrh9e" data-start="1487" data-end="1543" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 24px; color: rgb(0, 0, 0);">Corriente:<ul data-start="1504" data-end="1543" style="font-family: initial; font-size: initial; color: initial;"><li data-section-id="1oye2i8" data-start="1504" data-end="1519" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 24px; color: rgb(0, 0, 0);">6.6 A (29”<li data-section-id="109f3wf" data-start="1522" data-end="1543" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 24px; color: rgb(0, 0, 0);">9.0 A (39” y 47”<li data-section-id="q3n2gk" data-start="1544" data-end="1560" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 24px; color: rgb(0, 0, 0);">Patrones: 35<li data-section-id="1gv3z75" data-start="1561" data-end="1590" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 24px; color: rgb(0, 0, 0);">Temperatura: -40°C a 65°C<li data-section-id="1t3y283" data-start="1591" data-end="1635" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 24px; color: rgb(0, 0, 0);">Certificaciones: SAE Clase I, IP69K, R10<li data-section-id="1xqk8s" data-start="1636" data-end="1656" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 24px; color: rgb(0, 0, 0);">Garantía: 5 años<h4 data-start="1691" data-end="1711" data-pasted="true">ED6029 (29”</h4><ul data-start="1712" data-end="1792"><li data-section-id="fods4s" data-start="1712" data-end="1729" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 24px; color: rgb(0, 0, 0);">6 módulos LED<li data-section-id="dv955e" data-start="1730" data-end="1746" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 24px; color: rgb(0, 0, 0);">Color: Ámbar<li data-section-id="20kz0g" data-start="1747" data-end="1763" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 24px; color: rgb(0, 0, 0);">Cable: 18 ft<li data-section-id="a8viyk" data-start="1764" data-end="1792" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 24px; color: rgb(0, 0, 0);">Sin controlador incluido<h3 data-section-id="1ukmyee" data-start="1985" data-end="2004" data-pasted="true">Construcción</h3><ul data-start="2005" data-end="2132"><li data-section-id="1a9k5vu" data-start="2005" data-end="2035" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 24px; color: rgb(0, 0, 0);">Carcasa: Aluminio extruido<li data-section-id="12f80xj" data-start="2036" data-end="2060" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 24px; color: rgb(0, 0, 0);">Lente: Policarbonato<li data-section-id="1igy56m" data-start="2061" data-end="2086" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 24px; color: rgb(0, 0, 0);">Diseño de bajo perfil<li data-section-id="ofh4wk" data-start="2087" data-end="2132" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 24px; color: rgb(0, 0, 0);">Alta resistencia a impactos y temperatura<h3 data-section-id="3qk0ej" data-start="2139" data-end="2157">Instalación</h3><ul data-start="2158" data-end="2303"><li data-section-id="1wt7tqx" data-start="2158" data-end="2191" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 24px; color: rgb(0, 0, 0);">Montaje universal con bracket<li data-section-id="5xw8o7" data-start="2192" data-end="2220" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 24px; color: rgb(0, 0, 0);">Incluye cable de 18 pies<li data-section-id="bs43ic" data-start="2221" data-end="2303" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 24px; color: rgb(0, 0, 0);">Compatible con diferentes tipos de vehículos (grúas, utilitarios, municipales)<h3 data-section-id="mn2a9v" data-start="2310" data-end="2330">Funcionalidad</h3><ul data-start="2331" data-end="2453"><li data-section-id="1oq22g8" data-start="2331" data-end="2364" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 24px; color: rgb(0, 0, 0);">Direccional izquierda/derecha<li data-section-id="1wtwqiy" data-start="2365" data-end="2386" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 24px; color: rgb(0, 0, 0);">Patrón center-out<li data-section-id="1qhjnby" data-start="2387" data-end="2411" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 24px; color: rgb(0, 0, 0);">Modos de advertencia<li data-section-id="1rempli" data-start="2412" data-end="2453" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 24px; color: rgb(0, 0, 0);">Control sencillo mediante controlador

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Señalización de alta intensidad en color ámbar para visibilidad superior
Característica 2	35 patrones de destello configurables para múltiples escenarios de tráfico
Característica 3	Patrones direccionales izquierda, derecha y center-out para control preciso
Característica 4	Diseño de bajo perfil para instalación versátil en diversos vehículos
Característica 5	Construcción robusta para operación continua en condiciones exigentes
Característica 6	Controlador integrado para operación simplificada en campo