



Barra directora de trafico de 8 Modulos, 32 LED, 47 pulgadas, Ambar Con Controlador de 8 interruptores, SAE

SKU: SP14A Marca: SIGNALPRO Categoría: Ámbar

\$5,736.05

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Sección de características

CARACTERÍSTICAS

Una solución completa para avisos y advertencias de tráfico con controlador, cable de extensión y montaje.

Contiene 8 módulos de 4 LED; Visibilidad de advertencia enfocada, fluida y de alta intensidad.

El diseño exclusivo de la visera y la superficie emisora de luz de 1.96" de altura permiten una claridad excelente incluso bajo la luz del sol.

Diseño de cable plug-n-play para una instalación rápida y sencilla.

Programable para modo crucero y/o modo intermitente final.

Indicadores de 8 LED en el controlador para visualización instantánea de patrones de destello en el automóvil.

Extrusión de aluminio sólido para una disipación de calor eficiente.

Diseño resistente a la intemperie y a las vibraciones para uso externo o interno.

EMC y protección contra polaridad inversa

Sección de especificaciones

Especificaciones

Cumplimiento: ECE R10, SAE J595 Clase 1, CA T&I, IPX6

Voltaje de funcionamiento: 12-24 VCD

Elementos LED: 32 LED

Cables:

Rojo: +VCD, 120 cm, 20 AWG

Negro: -GND, 120 cm, 20 AWG

Azul: IGN (encendido), 120 cm, 20 AWG

P&P: AUX (auxiliar), 120 cm, 20 AWG

Corriente Promedio:

Potencia Promedio:

Temperatura de almacenamiento:

Temperatura de trabajo:

Opciones del Color del LED:

Opciones del color del LED:

Garantía:

5 Años

Sección incluye controlador

Separador

ESPECIFICACIONES

Característica 1	32 LED de alta intensidad para avisos visibles a larga distancia
Característica 2	Visera exclusiva que elimina reflejos y mantiene claridad bajo sol intenso
Característica 3	Cable plug-n-play que reduce tiempo de instalación en campo
Característica 4	Programación dual: modo crucero e intermitente según operación requerida
Característica 5	Carcasa de aluminio sólido con disipación térmica eficiente
Característica 6	Cumplimiento ECE R10 y SAE J595 Clase 1 para uso profesional