



Barra Distribución Tierra Rack 19 in / Cobre 100% / 550A / Aisladores Rojos / 0.64 cm (0.25 in) / J-STD-607-A

SKU: LP-BUS-RACK Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Tierras Físicas

\$1,200.07

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1100px; margin: 0 auto; font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, 'Segoe UI', sans-serif; line-height: 1.5; color: inherit;'><!-- HERO --><div style='text-align: center; padding: 60px 20px 40px 20px;'><p style='font-size: 12px; letter-spacing: 3px; text-transform: uppercase; opacity: 0.6; margin: 0 0 16px 0; font-weight: 600; font-family: 'SF Mono', Menlo, Consolas, monospace;'>J-STD-607-A · ANSI/TIA-607-B</p><h1 style='font-size: 48px; font-weight: 700; line-height: 1.0; margin: 0 0 20px 0; color: inherit; letter-spacing: -1px; font-family: 'SF Mono', Menlo, Consolas, monospace;'>LPBUSRACK</h1><p style='font-size: 19px; max-width: 720px; margin: 0 auto; opacity: 0.75; color: inherit; line-height: 1.5;'>Barra de tierra TGB para rack 19' · Cobre electrolítico · 550 A continuos</p></div><div style='text-align: center; margin-bottom: 80px;'></div><!-- BLOQUE 1 — ESPECIFICACIONES (datasheet, primer scroll) --><div style='padding: 40px 20px; margin-bottom: 80px; border-top: 1px solid rgba(150,150,150,0.25); border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.25);'><p style='font-size: 12px; letter-spacing: 3px; text-transform: uppercase; opacity: 0.55; margin: 0 0 24px 0; font-weight: 600; font-family: 'SF Mono', Menlo, Consolas, monospace;'>Especificaciones</p><div style='display: grid; grid-template-columns: 180px 1fr; gap: 14px 32px; font-size: 16px; line-height: 1.5;'><div style='opacity: 0.6; font-weight: 600;'>Material</div><div style='color: inherit;'>Cobre electrolítico 100%</div><div style='opacity: 0.6; font-weight: 600;'>Capacidad</div><div style='color: inherit;'>550 A continuos</div><div style='opacity: 0.6; font-weight: 600;'>Dimensiones</div><div style='color: inherit;'>48.26 x 2.54 x 0.64 cm (19' x 1' x 0.25')</div><div style='opacity: 0.6; font-weight: 600;'>Barrenos</div><div style='color: inherit;'>Patrón EIA-310 estándar</div><div style='opacity: 0.6; font-weight: 600;'>Aisladores</div><div style='color: inherit;'>Tipo manzana, polímero rojo (5 puntos, precargados)</div><div style='opacity: 0.6; font-weight: 600;'>Norma</div><div style='color: inherit;'>EIA/TIA J-STD-607-A · ANSI/TIA-607-B</div><div style='opacity: 0.6; font-weight: 600;'>Aplicación</div><div style='color: inherit;'>TGB en rack telecom MDF/IDF</div></div><!-- APLICACIÓN --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; align-items: center; gap: 60px; margin-bottom: 100px; padding: 0 20px;'><div style='flex: 1 1 380px;'><p style='font-size: 12px; letter-spacing: 3px; text-transform: uppercase; opacity: 0.55; margin: 0 0 16px 0; font-weight: 600; font-family: 'SF Mono', Menlo, Consolas, monospace;'>Aplicación</p><h2 style='font-size: 30px; font-weight: 700; line-height: 1.2; margin: 0 0 20px 0; color: inherit; letter-spacing: -0.3px;'>Telecommunications Grounding Busbar (TGB)</h2><p style='font-size: 16px; opacity: 0.8; color: inherit; line-height: 1.65; margin: 0 0 14px 0;'>Diseñada para instalarse en racks 19' de cuartos de telecomunicaciones (TR) como punto de unión de los conductores de bonding (BC) provenientes del TBB del edificio.</p><p style='font-size: 16px; opacity: 0.8; color: inherit; line-height: 1.65; margin: 0 0 14px 0;'>Distribuye tierra a equipo activo del gabinete: switches, routers, NVR, supresores TVSS, charolas portables y gabinetes metálicos.</p><p style='font-size: 16px; opacity: 0.8; color: inherit; line-height: 1.65; margin: 0;'>Para sites con TMGB centralizado, referenciar al LPBUSMURO (barra principal de unión a muro, 1000 A).</p></div><div style='flex: 1 1 380px;'></div></div><!-- INSTALACIÓN --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; align-items: center; gap: 60px; margin-bottom: 100px; padding: 0 20px; flex-direction: row-reverse;'><div style='flex: 1 1 380px;'><p style='font-size: 12px; letter-spacing: 3px; text-transform: uppercase; opacity: 0.55; margin: 0 0 16px 0; font-weight: 600; font-family: 'SF Mono', Menlo, Consolas, monospace;'>Instalación</p><h2 style='font-size: 30px; font-weight: 700; line-height: 1.2; margin: 0 0 24px 0; color: inherit; letter-spacing: -0.3px;'>Datos accionables, no recomendaciones genéricas.</h2><div style='font-size: 15px; line-height: 1.7; color: inherit;'><div style='display: grid; grid-template-columns: 140px 1fr; gap: 10px 20px;'><div style='opacity: 0.6; font-weight: 600;'>Terminales</div><div>Lugs de compresión 2 barrenos (5/8" o 1") para calibres #6 AWG a 250 kcmil</div><div style='opacity: 0.6; font-weight: 600;'>Soldadura</div><div>Compatible con moldes Cadweld tipo VS / VV / VB sobre cara plana</div><div style='opacity: 0.6; font-weight: 600;'>Torque</div><div>70 lb-in (7.9 N·m) para tornillería 1/4"</div><div style='opacity: 0.6; font-weight: 600;'>Aisladores</div><div>5 puntos precargados de fábrica</div><div style='opacity: 0.6; font-weight: 600;'>Fijación</div><div>Kit M6 + tuercas jaula incluidas</div></div></div><div style='flex: 1 1 380px;'><p style='font-size: 12px; letter-spacing: 3px; text-transform: uppercase; opacity: 0.55; margin: 0 0 16px 0; font-weight: 600; font-family: 'SF Mono', Menlo, Consolas, monospace;'>Normativa</p><h2 style='font-size: 30px; font-weight: 700; line-height: 1.2; margin: 0 0 24px 0; color: inherit; letter-spacing: -0.3px;'>Cumplimiento documentado.</h2><div style='font-size: 15px; line-height: 1.65; color: inherit;'><div style='margin-bottom: 16px;'><p style='margin: 0 0 4px 0; font-weight: 700; font-family: 'SF Mono', Menlo, Consolas, monospace; font-size: 14px;'>J-STD-607-A</p><p style='margin: 0; opacity: 0.75;'>Commercial Building Grounding and Bonding Requirements for Telecommunications</p></div><div style='margin-bottom: 16px;'><p style='margin: 0 0 4px 0; font-weight: 700; font-family: 'SF Mono', Menlo, Consolas, monospace; font-size: 14px;'>ANSI/TIA-607-B</p><p style='margin: 0; opacity: 0.75;'>Generic Telecommunications Bonding and Grounding for Customer Premises</p></div><div style='margin-bottom: 16px;'><p style='margin: 0 0 4px 0; font-weight: 700; font-family: 'SF Mono', Menlo, Consolas, monospace; font-size: 14px;'>NOM-022-STPS</p><p style='margin: 0; opacity: 0.75;'>Electricidad estática en los centros de trabajo</p></div><div><p style='margin: 0 0 4px 0; font-weight: 700; font-family: 'SF Mono', Menlo, Consolas, monospace; font-size: 14px;'>NOM-001-SEDE</p><p style='margin: 0; opacity: 0.75;'>Instalaciones eléctricas (utilización)</p></div></div><div style='flex: 1 1 380px;'></div></div><!-- CONTENIDO DEL EMPAQUE --><div style='padding: 50px 20px; border-top: 1px solid rgba(150,150,150,0.25);'><p style='font-size: 12px; letter-spacing: 3px; text-transform: uppercase; opacity: 0.55; margin: 0 0 24px 0; font-weight: 600; font-family: 'SF Mono', Menlo, Consolas, monospace; text-align: center;'>Contenido del empaque</p><div style='max-width: 520px; margin: 0 auto; font-size: 16px; line-height: 1.8; color: inherit;'><div style='display: grid; grid-template-columns: 50px 1fr; gap: 8px 16px;'><div style='opacity: 0.55; font-weight: 700; font-family: 'SF Mono', Menlo, Consolas, monospace;'>1 x</div><div>Barra TGB cobre electrolítico 19'</div><div style='opacity: 0.55; font-weight: 700; font-family: 'SF Mono', Menlo, Consolas, monospace;'>2 x</div><div>Aisladores tipo manzana (precargados)</div><div style='opacity: 0.55; font-weight: 700; font-family: 'SF Mono', Menlo, Consolas, monospace;'>1 x</div><div>Kit tornillería rack (M6 + tuercas jaula)</div><div style='opacity: 0.55; font-weight: 700; font-family: 'SF Mono', Menlo, Consolas, monospace;'>1 x</div><div>Hoja de instalación bilingüe</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cobre electrolítico 100% para máxima conductividad
Característica 2	550A cónitos de capacidad de corriente
Característica 3	Aisladores tipo manzana precargados en 5 puntos
Característica 4	Compatible con racks 19 pulgadas EIA-310
Característica 5	Acepta calibres #6 AWG a 250 kcmil
Característica 6	Compatible con soldadura exotérmica Cadweld