



Barra para Aliviar Tensión o Peso Atrás de Patch Panel, Para Administración de 72 Cables, Color Negro

SKU: SRBM19BLY Marca: PANDUIT Categoría: Accesorios para Racks y Gabinetes

\$963.53

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Barra de alivio de tensión diseñada para instalación en racks estándar de 19 pulgadas, ocupando una única unidad de rack. Fabricada en acero de carbono rolado en frío (CRS) que garantiza durabilidad estructural en entornos de centro de datos con alta densidad de cableado. Su superficie de contornos suaves facilita el enrutamiento controlado de hasta 72 cables, incorporando mecanismos de control de radio de curvatura que preservan la integridad de la señal de red. El diseño integrado permite montaje en cascada para escalabilidad modular. Cumple con normativa RoHS para instalaciones con requerimientos ambientales restrictivos.

Características Generales

Compatible con rack estándar de 19 pulgadas	Ocupa solo 1 unidad de rack (1U)
Soporta hasta 72 cables simultáneos	Material: acero de carbono rolado en frío (CRS)
Color: negro	Cumple con norma RoHS ambiental
Superficie de contornos suaves para enrutamiento de cables	Control de radio de curvatura para integridad de red
Diseño integrado para montaje en cascada	Desempeño
Capacidad: 72 cables	Control de radio de curvatura integrado
Enrutamiento con contornos suaves	Montaje en cascada expandible
Físicas / Eléctricas	Material: acero de carbono rolado en frío (CRS)
Color: negro	Longitud total: 1.25' (31.8 mm)
Ancho total: 19" (482.6 mm)	Profundidad total: 1.25' (31.8 mm)
Altura total: 1.96" (49.8 mm)	Unidades de rack: 1U
Cumple con: norma RoHS	Contenido del Paquete
Barra para aliviar tensión o peso atrás de patch panel	Elementos de fijación para montaje en rack 19"

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Superficie de contornos suaves para enrutamiento ordenado de cables
Característica 2	Control de radio de curvatura que preserva integridad de señal
Característica 3	Diseño en cascada para expansión modular en racks densos
Característica 4	Acero CRS para resistencia mecánica en entornos de alto tráfico de cables
Característica 5	Gestión de hasta 72 cables en solo 1U de espacio vertical
Característica 6	Cumplimiento RoHS para instalaciones con restricciones ambientales